

南京英格玛YGM430温湿度变送器

产品名称	南京英格玛YGM430温湿度变送器
公司名称	南京世维自动控制工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:YGM 型号:YGM430 类型:温湿度变送器
公司地址	南京市白下区光华路1号白下高新技术产业园区 创业园1号地块A栋第三层工业厂房B区
联系电话	13770972298 13770972298

产品详情

品牌	YGM	型号	YGM430
类型	温湿度变送器	测量介质	***
测量范围	温度： - 20 ~ 80 湿度: 0 ~ 100% RH (kPa)	精度等级	***
输出信号	4-20mA(二线制)0-10V(三 线制) (mA)	防爆等级	***
防护等级	IP65防护等级	电源电压	直流24V (V)
接口尺寸	*** (mm)		

ygm430温湿度变送器

产品概述

u楼宇自动控制

u仓储室

u工业和暖通控制
典型应用

u高抗干扰

u长期稳定性好

u可靠性高

特点

ygm430是一款高抗干扰，高可靠性的工业用温湿度变送器。分为4-20ma电流信号输出型和0-10v电压信号输出型。实现温湿度测量和远距离信号传输。

技术参数

测量范围

温度： - 20 ~ 80

精度

湿度:0 ~ 100% rh
温度 (25) ± 0.5

供电电源

湿度 (11 ~ 89%, 25) ± 3.0%rh
电流输出型：直流24v(12-28v)

输出信号

电压输出型：直流24v(20-28v)
电流输出型：4-20ma(二线制)

负载阻抗

电压输出型：0-10v(三线制)
电流输出型： $50 \times (\text{psv}-10\text{v})$,注：psv 是供电电源。例如：24v时，负载阻抗 $50 \times (24\text{v}-10\text{v}) = 50 \times 14 = 700$,而12v时， $50 \times 2 = 100$

存储环境

电压输出型： 10k
-10 ~ +60 0 ~ 90% 不结露

外壳/防护等级

abs隔栅过滤器，密封的pg9电缆，ip65防护等级

选型指南

选型表：ygm430—

安装形式	输出信号	测量范围
墙面安装 (a)	4-20ma (i)	温度 : 0~+50 湿度 : 0~100% rh (005)
管道安装 (b)	0-10v (v)	其它 (xxx) 可定制

订货说明

ygm430—ai005

安装形式 : 墙面安装

输出信号 : 4-20ma

测量范围 : 温度 : 0 ~ +50 湿度 : 0-100%