

化工集装袋厂家 淮北集装袋厂家 天润包装

产品名称	化工集装袋厂家 淮北集装袋厂家 天润包装
公司名称	铜陵天润包装有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市金桥工业园
联系电话	13705621159

产品详情

集装袋拉丝的拉伸：实际生产中的拉伸倍数都是恒定的

实际生产中的拉伸倍数都是恒定的，通过调整拉丝的拉伸温度控制拉断力和断裂伸长率两项指标。在拉伸倍数和拉伸速率一定的情况下，供应集装袋厂家，拉伸温度越低，取向程度越好。取向后的拉伸强度随温度上升而降低，化工集装袋厂家，但降低的幅度并不大。拉伸温度升高时，虽然拉伸强度下降，但是断裂伸长率增加更快。拉伸温度降低时，拉伸强度增加较快，但断裂伸长率下降较多。如想了解更多的安徽集装袋的相关信息，欢迎致电天润包装进行咨询，我们将会结成为您解答与服务。

集装袋包装物静电的危害

二是产生被电现象。如在搬运过程中产生静电高电位放电，给操作人员带来被电的不适感，这在仓库搬运塑料包装的货物时屡有发生。搬运、堆码过程中由于强烈的摩擦产生了静电高电位放电，甚至发生操作工人被静电放电而击倒的现象。仓储中包装物静电危害的预防在包装货物仓储中一般采用下列方法防止和控制静电带来的危害。如想了解更多的安徽集装袋的相关信息，欢迎致电天润包装进行咨询，我们将会结成为您解答与服务。

1:规格:允许偏差1000mm以下±10mm，1000mm以上±15mm。

2:外观:缝制要求平直，无脱针、断针，无浮线、吊针，淮北集装袋厂家，起针和落针时不少于30mm回针距离，集装袋要求平直挺括，普通集装袋厂家，不得有明显缺经少纬，不得有明显疵点。印刷图案清晰，位置正确。

3:吊环:吊环、吊带及吊耳的长度按要求要等量，搭接要均匀平直。

4:线迹:缝线要求两道以上，严禁重叠压在一起，行与行之间相隔2-4mm距离。吊带与袋体连结的加强布

，离边10mm缝线，横平竖直，其它部位严格按照工艺要求缝线。针码基本标准10cm要求9-12针(具体按照用户要求的针码大、小而定)。

5:卫生:袋体的内外严禁有线头、头发、灰尘、污点、油点、杂物等。

如想了解更多的安徽集装袋的相关信息，欢迎致电天润包装进行咨询，我们将会竭诚为您服务。

化工集装袋厂家-淮北集装袋厂家-天润包装由铜陵天润包装有限责任公司提供。铜陵天润包装有限责任公司是从事“包装袋,集装袋,吨袋”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：程钧雷。