

# 烘箱中温低温高温烘箱鼓风干燥箱

产品名称	烘箱中温低温高温烘箱鼓风干燥箱
公司名称	上海高科达电炉有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	品牌:高科达 型号:GKD-BO 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区奉城镇南奉公路686号4幢（注册地址）
联系电话	15026785310

## 产品详情

烘箱采用内层不锈钢，炉膛洁净无污染，根据客户使用温度不同，使用不同的加热方式（电热管、碳钎维、远红外、硅碳棒）。设备可生产多种循环送风方式（强压风，水平风，上下垂直送风，背部送风），热风循环均匀效果好，确保室内温度均匀性高，不冲温。风源由电机（采用无触点开关）带动风轮经由加热器，而将热风送出，再经由风道至烘箱内室，再将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环，加热使用。

品名	烘箱
型号	GKD-BO系列
使用温度	150 -700 （可选）
炉膛尺寸	详见常规尺寸表或按要求定制
升温速率	20 /min 可调
控温方式	PID智能编程程序控温（按键/触摸屏）
控温精度	±1
控制特点	控温好不冲温，具有自整定功能，自动恒温，自动计时，温度到后定时报警断电，漏电保护，电机过载保护等安全装置。
测温方式	热电偶测温
加热方式	电热管、碳钎维、远红外、硅碳棒(根据使用温度确定)
内部结构	抽屉式层板、台车式推车
运风方式	水平运风、上下运风、左右运风、背部运风、强压风
开门方式	单双门侧开、左右移门，前后通门，气缸顶开门
电源	220V/380V, 50HZ（尺寸大小使用不同电源）
质保期	1年
产品优势	控温系统好不冲温，炉膛均匀性好，安全系统全面，操作便捷。  设备整体美观，合理设计。

	<p>炉壳冷轧板表面静电喷塑处理，板材厚。</p> <p>内胆材料洁净度高，不易变形。</p> <p>保温材料密度大，保温效果好。</p>
产品用途	适用于烘烤有化学性气体及食品加工待烘烤物品，油墨的固化，漆膜的烘干，各种工件的回火，预热，定型加工等。广泛使用于电子，电机，通讯，电镀，塑料，五金化工，仪器，印刷，制药，PC板，粉体，含浸，喷涂，玻璃，木器建材等的多个行业。
选配	密封真空系统，气氛保护，可按要求添配。