

潍坊系列发电机/发电机组

产品名称	潍坊系列发电机/发电机组
公司名称	沈阳市铁西区苏沈杨机电经销部
价格	.00/个
规格参数	品牌:亚威牌潍坊发电机系列 型号:495D 输出功率:26.5 (KW)
公司地址	中国 辽宁 沈阳市铁西区 建设东路72号爱都国际A座1809室
联系电话	86 024 25862798 13940051721

产品详情

品牌	亚威牌潍坊发电机系列	型号	495D
输出功率	26.5 (KW)	额定电流	47.7 (A)
频率	50 (Hz)	转速	1500 (RPM)
电压	38 (V)	产品认证	Gb/T2820-1997

潍柴 20-120kw发电机组使用与德国道依茨公司合资生产的226b系列柴油机，配套潍柴、斯坦福、马拉松等名牌发电机，发电机组备用容量范围为27-165kva。按控制功能分为普通发电机组、自动化机组，同时可以配套拖车电站，野外作业型电站，低噪音电站等。发电机组的制造、试验执行gb/t2820-1997标准。

机组配置：

1. 发电机选项：潍柴、斯坦福、马拉松
2. 标准配置：() 三相、50hz、400/230v、电启动，机械调速，闭式水冷，电击防护等级：ip21)
3. 可选配置：电子调速、四保护，水电加热，油电加热，蓄电池，底盘油箱，并车装置，自启动，自切换，三遥装置，防雨棚，静音箱，拖车，汽车，60hz (1800转/分)

基本信息

常用功率：指在可波动的负载情况下不计时限（介于与维修间隔之间）持续运行的最大功率，如果是在24小时连续情况下使用，平均使用功率不可超过常用功率的80%。

备用功率：指机组的最大运行功率，在可波动的负载情况下及紧急的情况下，机组每年可运行的时限不能超过500小时以上，在以上使用情况下，每年可运行100%负载的时限不能超过25小时，每年可运行90%负载的时限不能超过200小时，禁止超载。

负载电缆的推荐规格：27-41kva柴油发电机组选用25mm²以上的多芯铜线；55-69kva机组选用35mm²以上的多芯铜线；93-124kva的发电机组选用50mm²以上的多芯铜线；137-165kva的柴油发电机组选用70mm²以上的多芯铜线。

蓄电池的推荐规格：226b系列三缸、四缸柴油机选用100a.h以上的蓄电池，蓄电池连线选用不小于35mm²的多芯铜线；226b系列六缸柴油机选用120a.h以上蓄电池，蓄电池连线选用不小于50mm²的多芯铜线，长度小于1.5m。