

奶牛舍专用风扇风机组装步骤

产品名称	奶牛舍专用风扇风机组装步骤
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	550.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

牛舍风机向外排出空气使室内气压下降，室内空气变稀薄，形成一个负压区，空气由于气压差补偿流入室内。在使用过程中可能会出现有噪声的情况，这是什么原因呢？如何解决呢？

原因一：牛舍风机安装时与窗框接触太紧，以致牛舍风机运转时引起窗框共振。

解决方法：将窗框与水空调之间的填塞物适当减少，并应用较柔软的材料填塞，安装底部不平稳应垫稳底板，安放平稳、牢靠。

原因二：牛舍风机安装不良，牛舍风机安装应呈悬浮状态，不能将底脚螺栓的弹簧压死。

牛舍的通风换气率取决于牛舍风机的通风能力，但是气流分布的均匀度取决于进风口位置、设计和调节器。在不依赖于通风换气率改变的条件下，可以通过设计进风口的布局和调节开口的大小来提高进风口的风速，可通过人工或自动化来调节进风口的大小。奶牛舍专用风扇风机组装步骤

牛舍风机的工作原理：牛舍风机向外排出空气使室内气压下降，室内空气变稀薄，畜牧的特点形成一个负压区，空气由于气压差补偿流入室内。在工业厂房实际应用中，畜牧集中安装于厂房一侧，进气口于厂房房另外一侧，空气由进气口到畜牧风机形成对流吹风。在这个过程中，靠近畜牧风扇附近的门窗保持关闭，强迫空气由进气口一侧门窗补偿流入车间。空气排着队、有秩序的由进气口流入车间，从车间流过，由畜牧风扇排出车间。换气好、高效，换气率可高达99%。通过具体的工程设计、根据需要设计换气速度和风速，任何高热、有害气体、粉尘烟雾均能迅速排出车间，水帘任何通风不良问题均能一次性的解决。从开启风扇的几秒钟内即可达到通风的效果。奶牛舍专用风扇风机组装步骤