

## 磷酸盐系正极材料喷雾干燥塔

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 磷酸盐系正极材料喷雾干燥塔             |
| 公司名称 | 常州力马干燥科技有限公司              |
| 价格   | .00/个                     |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）  |
| 联系电话 | 0519-88968880 18136711288 |

## 产品详情

磷酸盐系正极材料喷雾干燥塔

技术标求

主要技术指标(用来干燥新型磷酸盐系正极材料)

料参数

粒度; $D < 0.28\mu\text{m}$  ,  $D_{50} < 0.4\mu\text{m}$  ,  $D_s < 3\mu\text{m}$ ;原料含水率约40%-50%。

固含率:55%-65%;无易燃易爆性; b)成品物料:水份 2%;

成品产量:35000kph , (按连续运行20小时的平均产能为验收标准)

d)磁性异物增量: 10PCS

干燥气源温度要求 260 (温度可调) , 正常使用温度 177

尾气回收系统:系统干燥后的蒸汽冷凝水需要重新回收利用，提供循环冷却

水(温度<30 )冷却;

加热方式:天然气燃烧、间接加热h)喷雾流化床自控设计:

系统采用PLC控制，可一键式自动操控也可手动控制:具备两级权限管理，所有电气件品牌施耐德品牌，变频器三菱、西门子等品牌。

控制系统预留Modbus-

TCP/MES通讯接口(以便接入DCS控制系统)，当接入DCS控制系统时，提供技术支持。

设备含不含铜锌的要求:与物料接触部位，设备材质中Cu、Zn 0.5%;不与物料接触部位，设备材质中Cu、Zn 1.0%;若含有铜锌成分的必要部件卖方必须提供含铜锌部件清单。