

钢木龙骨钢包木规格图片尺寸及使用范围

产品名称	钢木龙骨钢包木规格图片尺寸及使用范围
公司名称	河北奥宏钢包木有限公司
价格	14.00/米
规格参数	品牌:奥宏 型号:50*50*1.5 产地:河北
公司地址	兵曹乡 马屯村
联系电话	19933883330 13483729926

产品详情

钢木龙骨，也称钢包木和钢木方，是由钢管和木方组成，采用国标235镀锌带钢管，规格标准50厘米*50厘米，壁厚有1.5毫米和1.8毫米，镀锌含量每米60-80克。双面冲压开孔成型，孔型2.5厘米宽，15厘米长相邻两孔间隔10.5厘米，既减轻重量，又保证荷载。管内部填充木方为4.65厘米*4.65厘米的花旗松木、铁杉松木，硬度高，抗磨损性强，稳定性好，韧性强，不易形变和腐烂。装配木方饱满度93%以上，钢木龙骨用途广泛操作简便、省时省力、力理面积均匀、便面平整等优点、大大节省了工程进度和材料成本。

产品规格：50*50，50*70，40*40，40*60。壁厚1.5毫米-2.5毫米之间，双面冲孔成型。孔型2.2厘米宽,15厘米长，两孔间隔10厘米-15厘米,即减轻重量，有保证载荷在建筑施工中，墙体模板加固传统施工是竖向龙骨，采用40*80毫米木方，横向主龙骨采用双排钢管，竖向龙骨间距150-200毫米，横向主龙骨间距450毫米。模板新型加固体系钢木龙骨，减少了周转材料的投入，降低了劳动力，也减少了搬运及吊装次数，提高了施工效率，保障了施工进度。

钢木龙骨具备了节能、节材、节费、提高施工效率等优势，为客户提供快捷、节能、环保的新型建筑周转材料，从而让客户达到降低能耗、降低成本、提高工效目的，以技术创新为先导。

钢木龙骨常用规格：1.截面尺寸：50*50*1.8毫米或50*50*1.5毫米;2.长度系列:L=4000毫米;3000毫米;2600毫米;2000毫米等;3.重量：约等于3公斤。

钢木龙骨与传统支撑的对比

1：用料对比

A、传统陈旧支撑模式根据房间长宽尺寸以0.80米/根的间距竖立架管，再用架扣和横拉架管进行连接固定；

B、新型建筑模板支撑龙骨钢性梁体承重力大，间距只需1.22米，也就是说在架管，架扣，横拉架管上都节省了用料，使用工序，降低了用料开支，同时减少工人施工操作的繁琐；

2：钢木龙骨特点：耐腐蚀，弹性大，钢木龙骨，坚固不变形。耐高空作业摔压，可重复使用达300次。

钢木龙骨的四大优势：

- 1、提高生产率：施工无需任何技术，一干就会，效率提高很多（4人组8小时可安装400平方米）。
- 2、不用耗材：不用一根圆钉、铁丝、木材，无需任何工具，降低大量成本，每年可为节约大量木材。
- 3、安全度高：完全钢结构，标准件紧固、结构严密、连接紧凑、安全更可靠。