

# 刮板除渣机 共发环保厂常年定做锅炉出渣机

产品名称	刮板除渣机 共发环保厂常年定做锅炉出渣机
公司名称	泊头市共发环保设备有限公司
价格	1000.00/米
规格参数	共发:刮板除渣机 GL40:灰色 河北:5-7天
公司地址	河北省沧州市泊头市经济开发区交警队南行100米周庄路口东行300米（注册地址）
联系电话	18233758157

## 产品详情

除渣机也可成为出渣机，是锅炉底部配套的输送机进行使用,说白了，除渣机就是用来刮渣的。

本公司位于是一家从事各类节能技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；合同能源管理；热能设备、流体机械设备制造，销售，安装；热能系统工程，节能减排工程设计，施工的企业。

除渣机一般分为链条式、十字刮板式、重型刮板式设备。常用的设备长度在4米-16米，大型的在100米左右。

设备一般由外壳和内部配件组成。壳体材质一般分Q235b和不锈钢，内部配件材质主要分铸铁、铸钢、球墨三种，产品一般使用于矿石站、内部厂区的输送。

捞渣机本体由水平段槽体、斜升段槽体、驱动装置、张紧装置、导向轮系、刮板链条总成、行走装置及电控系统组成。

1.水平段槽体水平段槽体由钢板和型材焊接而成，分为上下两层，上槽体是装满冷却水，底部铺设耐磨钢板，用于冷却和粒化热渣，

下层铺设辉绿岩的耐磨铸石板，上槽体一般和关断门连接，保证炉底密封，提高锅炉的热效率。

2.斜升段槽体经刮板链条刮出的灰渣，经斜升段槽体的沥水过程，降低渣的含水率，保证不超过25%，斜升段的上下槽体均铺设耐磨的铸石板，使用寿命不低于30年。

### 3.驱动装置

捞渣机驱动装置分为电机+减速机的驱动形式和液压驱动装置，前者主要用于300MW机组以下的捞渣机，后者用于300MW以上的机组。

电机+减速机的驱动形式，检修维护方便，行成本低。