

# FZ--ZRC--DJVVRP3--4\*2\*1.0防紫外线计算机电缆

产品名称	FZ--ZRC--DJVVRP3--4*2*1.0防紫外线计算机电缆
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	2.30/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

## 产品详情

### FZ--ZRC--DJVVRP3--14\*2\*1.0防紫外线计算机电缆

产品特点及用途 本产品适用于交流U0/U为300/500V电力、冶金、石化等行业以电子计算机为主的自动控制系统、计算机集散控制系统、自动化控制系统作控制线以及检测用仪器仪表用电子计算机电缆。二：产品执行标准Q/HL002-2002(等效采用英国BS5308标准)阻燃性能试验执行GB12666-90标准三：使用特性1 . 交流额定电压：U0/U 300/500KV2 . 工作温度：聚乙烯绝缘不超过70 交联聚乙烯绝缘90 低烟无卤阻燃聚烯烃70 低烟无卤阻燃交联聚烯烃90 和125 两种3 . \*\*\*环境温度：聚氯乙烯护套：固定敷设-40 ，非固定敷设-15 4 . 电缆安装敷设温度应不低于0 。 5 . 电缆允许弯曲半径：非铠装电缆\*\*\*小为电缆外径的6倍铜带屏蔽或钢带铠装电缆\*\*\*小为电缆外径的12倍6 、用途：使用于抗干扰性能要求较高的电缆，也可以使用于抗干扰性能较高的检测仪器、仪表连接线的电缆

电子计算机电缆：DJFPF、DJFP2F、DJFP3F、DJFFP、DJFFP2、DJFFP3、DJFPF、DJFP2FP2、DJFP3FP3、DJYPV、DJYVP、DJYVP2、DJYVP2V、DJYVP2VP2、DJYVP2、DJYVP3V、DJYVP3VP3、DJYVP3、DJYVP22、DJYVPV22、DJYVP22、DJYVP2VP2-22、DJYVP2-22、DJYVP3V22、DJYVP3VP3-22、DJYVP3-22、DJYJPV、DJYJP2V、DJYJP3V、DJYJVP、DJYJVP2、DJYJVP3、DJYJPVP电子计算机电缆、DJYJP2VP2、DJYJP3VP3、DJYJPV22、DJYJP2V22、DJYJPVP-22、DJYJP2VP2-22、DJYJP3VP3-22、DJYJVP-22、DJYJVP2-22、DJYJVP3-22、DJFF、DJFFP2、DJFFP-1、DJFFP-2、DJGGP、DJFGP、DJGVFP、DJF4H11、DJF4HP2、DJF4HP-1、DJF4HP-2、DJYF4H11、DJYF4H11P2、DJYF4H11P-1、DJF4H11P-2、DJF4GP、DJF47H9、DJF47H9P2、DJF47H9P-1、DJF47H9P-2、DJYF47H9、DJF47H9P2、DJF47H9P-1、DJF47H9P-2、DJF47GP、DJVPV、DJVP2V、DJVP3V、DJVVP、DJVVP2、DJVVP3、DJVPVP、DJVP2VP2、DJVP3VP3、DJVPV22、DJVP2V22、DJVP3V22、DJVVP-22、DJVVP2-22、DJVVP3-22、DJVPVP-22、DJVP2VP2-22、DJVP3VP3-22

产品特点及用途 本产品适用于交流U0/U为300/500V电力、冶金、石化等行业以电子计算机为主的自动控制系统、计算机集散控制系统、自动化控制系统作控制线以及检测用仪器仪表用电子计算机电缆。二：产品执行标准 Q/HL002-2002(等效采用英国BS5308标准) 阻燃性能试验执行GB12666-90标准 三：使

用特性 1 . 交流额定电压 :  $U_0/U$  300/500KV 2 . 工作温度 : 聚乙烯绝缘不超过70 交联聚乙烯绝缘  
90 低烟无卤阻燃聚烯烃70 低烟无卤阻燃交联聚烯烃90 和125 两种