

某单位3*4BOE55寸原厂拼接单元液晶拼接屏京东方拼接单元

产品名称	某单位3*4BOE55寸原厂拼接单元液晶拼接屏京东方拼接单元
公司名称	贵州京创新科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	京东方:ADS硬屏 BVW55-:3.5mm
公司地址	贵州省贵阳市观山湖区金阳街道金阳南路碧海花园丽阳天下E区1层2号（注册地址）
联系电话	18184440333

产品详情

· 采用硬屏技术，可视角度大，响应速度快，色彩还原度高，手压无水波纹变形；

- 1.8mm超窄边拼接，画面显示更完美；
- 1920*1080的超高物理分辨率，画质表现更细腻；
- 1400：1超高对比度，画面显示更鲜明，色彩表现更出众；
- 采用直下式LED背光模式，亮度表现更均匀；
- 视角可达178°，趋近于水平；

· 采用MstarACE-5自动彩色及图像增强引擎技术，改善图像细节，画面表现更唯美；

· 支持软件展频技术可有效降低EMI
辐射，整机全金属结构，防辐射、防磁场、防强电干扰；

· 工业级设计，高可靠性、高稳定性，支持7*24工作，平均无故障运行时间超60000小时；

- 前维护、落地等多种安装方式供用户选择。

面板参数	尺寸	55 ”
	拼缝	1.8mm

	背光类型	LED
	分辨率	1920 × 1080
	显示尺寸 (mm)	1209.6(H) × 680.4(V)
	像素点距 (mm)	0.63(H) × 0.63(V)
	响应时间	8ms (typ.)
	亮度	500nit
	对比度	1400:1
	可视角度	178° (垂直, 水平)
	色彩	1.07B/10Bit
	色饱和度(x% NTSC)	72%
	显示比例	16:9
	刷新频率	60Hz
信号接口	HDMI输入接口	*1
	DVI -D输入接口	
	VGA 输入接口	
	AV输入接口	
控制接口	RS232 (RJ45)	RS232-IN x1; RS232-OUT x1
结构尺寸	净重	24.2KG
	毛重	30.2 (单包)
		55.2 (双包)
	裸机外形尺寸 (W x D x H)	1211.4*121.1*682.2mm
	包装尺寸	1385 *218 *858mm (单包)
		1385 *348 *858mm (双包)
	外壳材料	钣金
墙支撑	12-M6 螺丝孔600mm*400mm	
电源功耗	电源输入电压	100 V ~ 240 V/AC , 50/60 Hz
	整机功率	180W
	待机功率	<0.5W
工作环境	工作温度	0 ~ 40
	工作湿度	20% ~ 85% RH Non-Condensing
	储存温度	-10 ~ 60
	储存湿度	10% ~ 90% RH Non-Condensing
语言	OSD	英语/ 简中
附件	1.5m电源线	
	2.0m网线	
	1.8mHDMI信号线	
	合格证	
	说明书	
	保修卡	
	平整度调节板	4合1*1
	2合1*1	