

GYXTW--8b1光缆

产品名称	GYXTW--8b1光缆
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	2.30/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

GYXTW--4b1光缆的结构是将250 μ m光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带(PSP)纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后挤制聚乙烯护套

GYXTW--12b1单模光缆价格

- 具有良好的机械性能和温度性能
- Goodmech

anicalandtemperature performance

- 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
- 管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护

良好的抗压性和柔软性

- Crushresistanceandflexibility

- 双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力
- 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度
- 直径小、重量轻、

谷易敷

- 较长的交货长度

GYXTW--8b1单模光缆厂家

GYXTW--12b1光缆符合YD/T 769-2003标准 GYXTWc-14b1ablecomplieswithStandard YD/T 769-2003.

G.652G.65550/125 μ m62.5/125 μ m衰减Attenuation(+20)@850nm 3.0dB/km 3.0dB/km@1300nm 1.0dB/km 1.0dB/km@1310nm 0.36dB/km 0.40dB/km @1550nm 0.22dB/km 0.23dB/km 带宽(*)Bandwidth(Class A)@850nm 500MHz · km 200MHz · km@1300nm 1000MHz · km 600MHz · km数值孔径Numerical Aperture 0.200 ± 0.015NA0.275 ± 0.015NA光缆截止波长Cable Cut-off Wavelength cc 1260nm 1480nm

. 结构参数TechnicalParameters

光缆型号Cable Type光纤数Fiber Count光缆直径CableDiametermm光缆重量Cable Weight kg/km允许拉伸力TensileStrength长期/短期Long/ShortTerm N允许压扁力Crush Resistance长期/短期Long/ShortTermN/100mm弯曲半径BendingRadius静态/动态Static/DynamicmmGYXS/GYXTW-2~122~1210.0105600/1500300/100010D/20DGYXS/GYXTW-2~122~1210.61241000/30001000/300010D/20DGYXS/GYXTW-14~2414~2412.51491000/30001000/300010D/20DGYXS/GYXTW-26~3626~3614.01901000/30001000/300010D/20DGYXS/GYXTW-38~4838~4815.02161000/30001000/300010D/20D

储存、使用温度: -40 至 + 70