

KX-HA-FF2*1.0补偿导线

产品名称	KX-HA-FF2*1.0补偿导线
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	2.30/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

KX-HA-FF2*1.5电缆

补偿电缆与补偿导线的生产执行标准：GB/T4989-94及JB/T7495-94

使用条件1、工作温度：耐热用：200 和260 两种。一般用：70 和105 两种。2、低环境温度：氟塑料绝缘和护套线缆：固定敷设-60 ，非固定敷设-20 。聚氯乙烯绝缘和护套线缆：固定敷设-40 ，非固定敷设-15 。3、允许弯曲半径：a) 有铜带屏蔽的补偿电缆，应不小于电缆外径的16倍；b) 其它结构的补偿电缆，应不小于电缆外径的10倍。补偿电缆与补偿导线的型号、名称一) 补偿导线

型号	名称
KX-GS-VV	聚氯乙烯绝缘和护套一般用精密级K分度热电偶用补偿导线
KX-GS-VPV	聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽一般用精密级K分度热电偶用屏蔽补偿导线
KX-HS-FF	氟塑料绝缘和护套耐热用精密级K分度热电偶用高温补偿导线
KX-HS-FP1F	氟塑料绝缘和护套镀锡铜丝编织屏蔽耐热用精密级K分度热电偶用高温补偿导线
KX-HS-FB	聚四氟绝缘、玻璃丝编织护套耐热用精密级K分度热电偶用高温补偿导线
KX-HS-FBP1	聚四氟乙烯带绕包绝缘玻璃丝编织，镀锡铜丝编织屏蔽，玻璃丝编织外护套耐热用精密级K分度热电偶用高温补偿导线
KX-HS-FP1V105	氟塑料绝缘镀锡铜丝编织屏蔽耐热105 聚氯乙烯护套耐热用精密级K分度热电偶用高温补偿导线 注：普通级补偿导线型号表示方法：在精密级补偿导线型号基础上去掉字母“S”即可(下同)。

二)补偿电缆

型号名称KX-GS-VV聚氯乙烯绝缘对绞聚氯乙烯护套一般用精密级K分度热电偶用补偿电缆KX-GS-VPV聚氯乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套一般用精密级K分度热电偶用补偿电缆KX-GS-VPVP聚氯乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽和总屏蔽聚氯乙烯护套一般用精密级K分度热电偶用补偿电缆KX-GS-VVP聚氯乙烯绝缘对绞铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套一般用精密级K分度热电偶用补偿电缆KX-HS-FF氟塑料绝缘对绞氟塑料护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆KX-HS-FP1F氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织分屏蔽氟塑料护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆KX-HS-FP1FP1氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织分屏蔽和总屏蔽氟塑料护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆KX-HS-FFP1氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织总屏蔽氟塑料护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆KX-HS-FV105氟塑料绝缘对绞耐热105 聚氯乙烯护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆KX-HS-FP1V105氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织分屏蔽耐热105 聚氯乙烯护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆KX-HS-FP1V105P1氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织分屏总屏蔽耐热105 聚氯乙烯护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆KX-HS-FV105P1氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织总屏蔽耐热105 聚氯乙烯护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆注：1、其它型号补偿导线如：KC、JX、SC、EX、NC、TX等，只需改写型号的*项，如：EX-G-VV、TX-H-FVP等；2、需导体为多股软芯时，应在原型号后加“R”表示，如：TX-G-VVPR；3、还可根据需要提供聚乙烯（Y）绝缘、交联聚乙烯（YJ）绝缘补偿电缆。4、补偿电缆屏蔽层也可采用金属带绕包形式，如：复合铝带（P3）、复合铜带（P2）；5、需阻燃型补偿电缆，应在原型号前加“ZR-”。6、需铠装型补偿电缆，应在原型号后加“-22”表示钢带铠装；加“-32”表示钢丝铠装。补偿电缆与补偿导线的规格范围 名称线芯对数标称截面mm²线芯结构AB补偿导线10.51.01.52.01/0.807/0.301/1.137/0.43