

刮板捞渣机 共发环保厂家运行平稳质量

产品名称	刮板捞渣机 共发环保厂家运行平稳质量
公司名称	泊头市共发环保设备有限公司
价格	1000.00/米
规格参数	共发:刮板捞渣机 GL40:灰色 河北:5-7天
公司地址	河北省沧州市泊头市经济开发区交警队南行100米周庄路口东行300米（注册地址）
联系电话	18233758157

产品详情

泊头市共发环保厂技术力量雄厚、设备齐全、生产检测能力强，主导产品：螺旋输送机、粉尘加湿机、刮板输送机、斗式提升机、星型卸料器、通风蝶阀、翻板阀、三通切换阀、除尘器、除尘布袋、除尘骨架等系列产品。

多年来公司不断调整产品结构，逐步增加产品类别，提高产品质量，提供高性价比、高精度、高质量的产品，公司内部设置了技术部、质检部、生产部、供应部、安装部，实行专人专责，落实到人，对产品质量严格把关。打造了一支勤奋敬业的队伍，累积了丰富的现场经验，让用户一站式购齐，买设备送方案、免费技术指导、免费上门服务，过硬的产品质量和完善的售后服务使我公司赢得了国内外客户的高度认可，产品国内外各地。

3.张紧装置捞渣机张紧装置可分为液压自动张紧和机械式张紧，其中机械式张紧又可分为丝杠式、千斤顶+弹簧+丝杠自动张紧、蜗轮蜗杆张紧。

4.导向轮系除了驱动链轮总成，其他轮系均可看做是导向轮系，起到改变链条方向的作用，轮系分为上导轮总成、张紧轮总成、后下导轮总成、前下导轮总成。所有轮系中上导轮总成的工作环境为恶劣，长期在热渣水中运行，运行环境恶劣，故障率高。上导轮的结构形式经过不断的技术变革，由原来的内置式，逐渐发展为外置式，经郑州黄河改造研发的完全外置式上导轮更是将上导轮的结构形式演变到了技术的前端。四个轴承，三道密封，油封加水封。业主可能根据现场的实际情况进行选择使用。

5、刮板链条总成刮板链条总成是捞渣机的主要运动部件，其连续的运行将锅炉灰渣不断的输送至出渣口，完成了一个除渣过程。链条一般采用圆环链，刮板根据机组大小和业主要求采用三角形或矩形结构，链条和刮板的连接形式采用无螺栓的铰链连接形式，便于刮板的更换。

6、行走装置捞渣机机体上装有行走轮系，用于捞渣机检修时移出过路中心线下方，防止高空坠物或不停炉检修时热渣下泄造成安全事故。行走轮系可以分为手动式和电动式。可以根据业主需要进行设计定制。

。

7、电控系统捞渣机电控系统可以分为单速电机控制、双速电机控制、变频调速控制及液压无级调速控制。电机调速一般用在300MW以下机组，液压无级调速一般用在300MW机组以上。电控系统中普遍需要加装机械过载保护、过流过载保护、断链卡链保护、欠压保护等几种保护措施。以保证捞渣机长期稳定运行。