

# 氟碳金属漆保温装饰一体板的辅材及注意事项

产品名称	氟碳金属漆保温装饰一体板的辅材及注意事项
公司名称	山东地平线建筑节能科技有限公司
价格	168.00/平方米
规格参数	材质:硅酸钙 规格:1220*2440*50 颜色:各种颜色定制
公司地址	山东枣庄峄城经济开发区跃进中路15号
联系电话	0632-8095666 18266241981

## 产品详情

粘结砂浆它是由水泥、石英砂、聚合物胶结料配以多种添加剂经机械混合均匀而成。主要用于粘结氟碳金属漆保温装饰一体板的粘结剂，亦被称为聚合物保温板粘结砂浆。该粘结砂浆采用优质改性特制水泥及多种高分子材料、填料经工艺复合而成，保水性好，粘贴强度高，是氟碳金属漆保温装饰一体板良好的辅材。

其主要特点：同基层墙体和聚苯板等氟碳金属漆保温装饰一体板均有较强的粘接作用；且耐水耐冻融，老化性能好；施工方便，是一种安全可靠的氟碳金属漆保温装饰一体板粘结材料；施工中不滑坠，具有优良的耐候、抗冲击和防裂性能。主要用途是用于聚苯板及岩棉板、挤塑板、氟碳金属漆保温装饰一体板等外墙及吊顶的粘结。

作为氟碳金属漆保温装饰一体板的辅材，粘结砂浆需要注意的事项如下：粘结砂浆在配合比例搅拌后，可根据施工现场情况对砂浆的粘稠度给予调整；施工环境和基层墙体的温度不能低于5℃，风力5级以下，避免雨天施工；粘贴氟碳金属漆保温装饰一体板时均匀揉压，不能拍击振动；粘贴完毕48小时内，不能进行下一道工序的施工，同时应避免触碰、敲击、振动；如遇风力在5级以上或降雨，应采取防护措施；拌制好的砂浆应在2小时内用完，已凝固硬化的砂浆不得第二次使用；严禁工地现场私自添加砂子，水泥及其他添加剂。