

徐工小型压路机 XMR050手扶式双钢轮压路机 重诚信保质量

产品名称	徐工小型压路机 XMR050手扶式双钢轮压路机 重诚信保质量
公司名称	山东徐工路恒机械有限公司
价格	15800.00/台
规格参数	发动机型号:常柴R180柴油机 驱动方式:液压驱动 压实宽度:600mm
公司地址	山东省济宁市任城区美恒济宁国际汽车博览城国际重卡机械城C1103
联系电话	15052096639

产品详情

XMR050手扶式双钢轮压路机

主要特点：电磁离合控制 贴变性好 动力强劲

适用范围：适用于沥青表面及砾石、砂土等材料的压实，尤其适用于路缘、沟槽基础、管道回填、草坪及小型场地的压实作业。

产品配置参数:

产品型号	XMR050
工作质量	530kg
行驶速度	0-4km/h
爬坡能力	30%
振动频率	75Hz
振幅	0.5mm
激振力	20Kn
压实宽度	600mm
驱动方式	液压驱动

发动机型号	常发CF178FE/可选本田GX270汽油机/常柴R180柴油机
功率/转速	4/3600kW/rpm
燃油箱	3.5L
液压油箱	16L
洒水箱	16L
整机外形尺寸	2450x 780x1100mm

产品特性：

- 1、常发柴油发动机，动力强劲，可选配汽油机或水冷柴油机
- 2、电磁离合控制，传递扭矩大、性能可靠，操纵舒适、方便
- 3、结构紧凑，贴边距离小；
- 4、双向液压行走，操作方便；
- 5、表面喷塑处理，防锈能力强，美观大方