

电性能	维卡软化温度		ISO 306	165
	相对电阻率	100Hz	IEC 60250	4.0
		1MHz	IEC 60250	3.0
	介电消散因子	100Hz	IEC 60250	0.10
1MHz		IEC 60250	0.035	
热性能	阻燃性	1.6mm		HB

Arkema阿科玛PA11 Rilsan BZM 23 G9主要用途

Arkema Rilsan PA11基础原料来源于蓖麻油，是一种可再生塑胶原料，合用于需要在极端条件使用的材料。燃油管，燃油管槽，刹车线，离合器线，冷却管线，快速接头，管件，紧固件，夹具，液压软管，刹车管，悬挂管，离合器管，气动管，气动伺服制动系统，金属管涂层，金属刹车线涂层，金属燃料线涂层，海上钻井平台的柔性衬垫和海上电线电缆、气动管、立管、软管，天然气管道及配件（T型，阀门，减压器），软包装（流线，立管），重型卡车和越野车用气压制动系统和液压软管，食品管，煤气管，医疗设备管，医用气动管，液压纺织管，油气管及体育运动休闲纺织品运输行业。

PA11 法国阿科玛代理商，PA11 BZM 23 G9，PA11 23%玻纤增强，耐酸 PA11 管材

我公司还供应其他各种应用于：高强度电子电器件、文具、包装、片材、录像带、普通制品、电信管道、热部件和形象型材、紫外线稳定剂添加剂、可用于线圈骨架、滑轮、电动工具壳体、管道管道建筑应用领域型材一般目的、齿轮、衬套、用于薄物质和迅速成环等等工程塑料。更多“阿科玛 Arkema PA11 BZM 23 G9”价格或阿科玛 Arkema 尼龙11 BZM 23 G9塑料原料加工工艺请在我站查询。以下城市均可提供送货上门服务：广丰县、洛阳市、西宁市、哈尔滨市、银川市、东乡县、常宁市、呼和浩特市、桐城市、昆明市、瑞昌市、兰州市、高碑店市、贵溪市、涟源市、南康市、双滦区、慈溪市、乐平市、沅江