

铅丝石笼厂 铅丝石笼安全可靠生产厂家

产品名称	铅丝石笼厂 铅丝石笼安全可靠生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	6.20/平方米
规格参数	品牌:瑞宏丝网 材质:镀锌, 锌铝合金 产地:河北衡水
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

产品详情

铅丝石笼厂家 铅丝石笼讲信用, 重质量生产厂家

铅丝石笼是选用镀锌丝、包塑丝或5%/10%铝锌合金钢丝为原材料经重型六角网机械织造扭转成六角形网目钢丝网片, 再按照工程所需尺寸裁剪、组装成蜂巢格网箱体, 铅丝石笼可用于各大生态水利项目的建设例如: 河道综合治理、生态护坡、河流生态修复等, 铅丝石笼不仅可轻松完成工程所需的防护任务, 同时还可净化水质、优化环境、维系水生态平衡。

铅丝石笼原材料标准要求:

钢丝为重镀锌覆塑, 镀锌量不小于245g/m², 覆塑厚度不小于0.5mm; 钢丝的抗拉强度应在350~500Mpa之间, 延伸率不能低于10%; 镀锌层的粘附力: 当钢丝绕具有4倍钢丝直径的心轴6周时, 用手指摩擦钢丝, 其不会剥落或开裂; 覆塑指标: 灰色、比重1.35~1.4Kg/dm³、硬度90~100(邵氏硬度A型); 抗拉强度不低于20.6Mpa; 断裂延伸率不低于200%、重量损失: 温度105℃, 24小时后, 重量损失小于5%; 残余灰烬: 小于2%。

铅丝石笼尺寸:1*1*1米 2*1*1米 4*1*1米 2*1*0.5米 3*1*0.5米 4*1*0.5米; 3*2*0.25米、4*2*0.25米
5*2*0.17米 6*2*0.3米

铅丝石笼常用网孔、对应网丝直径:

60*80mm--2.0mm、2.5mm、2.7mm;

80*100mm--2.5mm、2.7mm、3.0mm;

100*120mm--2.7mm、3.0mm、3.2mm;

120*150mm--2.7mm、3.0mm、3.5mm

尺寸也可根据客户实际需求定制。

铅丝石笼特点：

- 1、当河道工程坝垛遭受大溜顶冲，抛散石有被冲走的可能时，应抛铅丝笼抢护，以压护水下根石坡面，防止急溜冲揭走失。
- 2、宜在有一定基础的根石的中、上部使用。因底部根石5米以下的走失，小于中、上部。
- 3、一般应在根石坍塌陡凹处使用，不宜用在平坦的坡面上。
- 4、水域附近的房屋建设根基防护加固
- 5、小区绿化以及别墅周边的装饰和绿湖养护