

木塑建筑模板设备 wpc木塑建筑模板设备 澳锐塑机

产品名称	木塑建筑模板设备 wpc木塑建筑模板设备 澳锐塑机
公司名称	青岛澳锐塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛胶州市中云工业园亳州路与泸州路交汇处西侧
联系电话	15092246167 15092246167

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青岛澳锐塑料机械有限公司

PVC建筑模板使用要求（2）

- 9、模板上有预留洞者，应在安装后将洞口盖好。
- 10、基础模板安装，必须检查基坑土壁边坡的稳定情况，基坑上口边沿1m以内不得堆放模板、材料及杂物。向槽（坑）内运送模板、构件时，严禁抛掷。使用溜槽或起重机械运送，下方人员必须远离危险区域。
- 11、高空复杂结构模板的安装与拆除，事先应有切实的安全措施。
- 12、遇六级以上的大风时，应暂停室外的高空作业，雪、霜、雨后应先清扫施工现场，略干不滑时或铺草袋再进行工作。：
- 13、模板必须满足拆模时所需混凝土强度的试压报告，并提出申请，经项目技术领导同意，不得因拆模而影响工程质量。
- 14、拆模顺序和方法，应按照后支先拆，先支后拆的顺序，先拆除非承重模板，后拆承重模板及支撑，在拆除小钢模板支撑的顶板模板时，严禁将支柱全部拆除后，一次性拽拆除。已拆活动的模板，必须一

次连续拆除完，方可停歇，严禁留下不安全隐患。

15、拆模作业时，必须设警戒区，严禁下方有人进入。拆模作业人员必须站平稳牢固可靠的地方，保持自身平衡，不得猛撬，以防失稳坠落。

16、严禁用吊车直接吊除没有撬松的模板，吊运大型整体模板时必须栓结牢固，且吊点平衡，起吊、装运大钢模时必须用卡环连接，就位后必须拉接牢固方可卸除吊环。

17、拆除大型孔洞模板时，木塑建筑模板设备，下层必须支搭安全网等可靠防坠措施。

18、拆除模板一般用长撬棒。人不许站在正在拆除的模板上。

木塑复合材料的优点：

耐用，使用寿命长，既有木材的外观、质感，又比塑料制品硬度高，刚性好。

有优良的物理性，建筑木塑模板设备，比木材尺寸稳定性好，不会产生裂纹、翘曲、无木材结疤、斜纹、覆膜或复合表层等工艺制成外观绚丽的制品。

具有热塑性塑料的加工性，便于推广应用。

有木材的二次加工性，可锯、可刨、可钉、可粘结，并且容易维修。

良好的环保性、不怕虫蛀、耐老化、耐腐蚀、不会吸潮变形。

能回收利用和重复使用，也可生物降解，对环境友好。

木塑建筑模板设备 - 功能配置

木塑建筑模板生产线机组由双螺杆塑料挤出机等组成，机组结构紧凑，性能优越。螺杆、螺筒经优化设计，并采用高性能合金钢38CrMoAlA专业加工，使整机具有塑化均匀，挤出量稳定，wpc木塑建筑模板设备，产量高，pvc木塑建筑模板设备，寿命长等优点。

主机螺筒采用铸铝加热器加温，风冷却，精密电控仪表控制温度。

精密的定型压光装置，通过其良好的调整功能使板材定型优良。

切割部分采用定长切割装置，保证板材长度精确。

木塑建筑模板设备-wpc木塑建筑模板设备-澳锐塑机由青岛澳锐塑料机械有限公司提供。青岛澳锐塑料机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。澳锐塑机——您可信赖的朋友，公司地址：青岛胶州市中云工业园亳州路与泸州路交汇处西侧，联系人：梁桂艳。同时本公司还是从事塑

料板材生产线价格，塑料板材生产线厂家，塑料板材生产线批发的厂家，欢迎来电咨询。