

# 韶关风幕机 风幕机FM3018 2 S 绿岛风

产品名称	韶关风幕机 风幕机FM3018 2 S 绿岛风
公司名称	广东绿岛风空气系统股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广州大道北（梅花园段）金圣大厦10楼
联系电话	13794441575

## 产品详情

### 风幕机的用途风幕机

1、防尘功能：如果在精密的机械工厂或面对公共汽车道的食品店或服装店的门厅中安装风幕机，可以有效屏蔽外面的灰尘，能以60-80%的水平保持清洁。

2、保鲜功能：风幕机可以阻止从如化学实验室或商店保存室及冷冻肉类的机械中散发出怪味。并能阻挡外面汽车散发的有害气体。在如何防止空调冷、热气外流时，们提出建议：  
风幕机跟空调有机结合使用，可有效解决空调冷、热气外流这些问题。

3、防虫功能：可以发现大部分烦人有害的昆虫是无法通过风幕墙的。这样可以更好更轻松的保持水果柜台、快餐厅等地的卫生。

4、隔热（保温）功能：风幕机使得如餐厅、商店和娱乐场所这样的顾客经常出入的地方不在需要不断开关门。这样能以60-80%的效率来保持室内的冷、暖的空气温度。而只会允许有微小的温度变化。总结来说风幕机的作用就是隔热、保温、保鲜、防尘、防虫等。

- 1.待沙浆充分于固定，将安装板垫圈螺母固定于螺栓上，8个螺栓固定在混凝土墙或门框上；
- 2.机体挂角一定要插入安装板上安装孔中，风幕机FM3015-2-S，图中虚线前头所示。风幕机的使用与保养（一）风幕机本机琴键开关，一只通断电源，另二只控制转速，有高低两档；为了保持室内温度，使用时请开低速档；为了防尘、防气味、防蛀等，使用请开高速档。（二）风幕机风向调节板的方向 当室暖时，转动导风板，风口向外；

当室冷时，风幕机FM3012-2-S，转动导风板，风口向内；  
当用之防尘、防蛀、防气味等时转动导风板，风口向外。 （三）风幕机保养办法

- 1.检查、清洗本机前应切断电源；
- 2.用一块柔软的织物用清洗剂沾湿，清洗进风百窗板、风帘叶片和罩壳；
- 3.清洗叶片时，用力轻柔，否则将引起变形和颠振。

个房间需要装多少风口如何计算？风幕机

一个房间需要装多少风口如何计算？

答：这是根据房间大小和风口大小确定的，房间面积\*层高\*换气次数=新风量。

风口数量=新风量/风口横截面积/风管风速。

出风口风速2.5米/秒时：75风口风量约35立方每小时，韶关风幕机，100风口风量约70立方每小时。

新风风口可调节跟百叶如何选配？

答：可调风口可是适当调节风口开度大小，百叶主要是调节风向，风幕机FM3018-2-S，一般房间大小不一时建议只用可调风口，其次是视觉问题，看客户的要求。

呼吸是人类每天都必须进行的运动，因此，人类对于空气质量的要求也相对较高。随着室内空气健康概念的不断推广，人们对室内空气品质的逐渐重视，中央新风系统将被越来越多的普通居民认识、

接受，相信在不久的将来，这个系统也会像空调一样成为常见的家用设备。那么很多消费者对于中央新风系统如何选购产生了疑问，下面就和小编一起来看看，不同户型，不同用途的中央新风系统该如何选购吧。

韶关风幕机-风幕机FM3018-2-S-绿岛风(诚信商家)由广东绿岛风空气系统股份有限公司提供。广东绿岛风空气系统股份有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！