

油墨增稠剂 用于油墨良好耐水性耐碱性耐擦洗性能

产品名称	油墨增稠剂 用于油墨良好耐水性耐碱性耐擦洗性能
公司名称	广东中联邦精细化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中联邦 类型:中联邦增稠剂 型号:C-2
公司地址	东莞松山湖高新技术产业开发区总部二路4号光大we谷B1栋1908室（注册地址）
联系电话	17722338770

产品详情

产品介绍

油墨增稠剂含有机溶剂、不含有机锡类化合物，是一种、低气味、环保型流变改性助剂。

油墨增稠剂产品具有的增稠效率，可用作水性产品的增稠剂或协同增稠剂。在相对低的用量下，油墨增稠剂可以有效改善中剪切（Kreb Stormer）粘度。油墨增稠剂单选用作为增稠剂与中高分子量的纤维素增稠剂相比，可以改善涂料的流动性和流平性能，改善涂料的抗飞溅性，改善对微生物和酶的稳定性，并且降低原材料成本。

产品特性

- 1、的开罐效果、增稠、的增稠流平综合性能。
- 2、有改善中、高剪切粘度、低剪切下良好的流动性。
- 3、与多种水性树脂体系的相容性能、改善成膜性能、使漆膜光泽丰满。
- 4、的漆膜丰满度、遮盖率、耐水性。

应用领域

油墨增稠剂用途广泛，可用于油墨、纺织涂层、水性特氟龙涂料，涂料印花，压敏胶乳液，内外墙乳胶漆，水刺无纺布浆料，乳胶漆，工业涂料，氯乙烯乳胶漆，水稀释醇酸、聚酯、丙烯酸、聚氨酯及其他等。

使用说明

添加量：为配方总量的0.2%-1.0%。

添加量视材料体系的不同而定，使用前请试验出具体添加量

储存包装

包装：净重120KG/60KG

储存：本品不属危险品，，远离热及火源，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用前，每次使用后容器应严格密封。保质期24个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。