

# 高原40千瓦柴油发电机含低温加热器

产品名称	高原40千瓦柴油发电机含低温加热器
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-40TSI 功率:40KW 电压:380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

高原40千瓦柴油发电机含低温加热器 欧洲狮静音柴油发电机电调泵会根据发电机组负载的大小自动调节油门，使电压、电流保持平稳，无需人手工调节，既能起到稳又能起到省油的作用，又能有效解决频率不稳定的情况。

欧洲狮静音柴油发电机逆变技术保证高品质电源，延长设备使用寿命，高灵敏度保护开关，不会因为载损坏发电机，耐久性能优越，可持续工作200小时无异常。

### 概述

柴油发电机组属自备电站交流供电设备的一种类型，是一种中小型立的发电设备。由于它具有机动灵活、投资较少、随时可以启动等特点，广泛应用于通信、采矿、筑路、林区、农田排灌、野外施工和国防工程等部门。

型 号：GT-40TSI

### 发电机参数

额定功率：40KW

备用功率：41KW

绝缘等级：H

电机类型：励磁电机

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

#### 发动机参数

发动机形式：直喷,四缸,直列,水冷发动机

发动机型号：GT4100

进气方式：涡轮增压

调速方式：机械调速

消音装置：工业消音

额定转速：1500r/min

油 耗：200 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积：50L

#### 整机参数

噪 音：68-75db/7M

工作时间：8-12h

机油报警：具有

自动调压：具有

长 宽 高：1700\*950\*1400（mm）

净 重：780/890（kg）

欧洲狮静音柴油发电机有耐震、耐高温、自放电小的特点，以及高性能、寿命长、无污染、免维护、安全可靠的性能，使用寿命为普通电瓶的两倍。

断路器可增长电瓶使用寿命，有效防止在无人值守的情况下，机组线束由于长期工作高温时或等意外事故

的发生。减震器减震器有效减少了机组震动，又有使用寿命长，防锈，抗震的作用，还能防止机组运输过程中横向切力而损坏减震器质量。

高强度折弯底架钢制底架，厚度5mm，高度20cm，易于吊装与移动，经喷塑烤漆工艺，经久耐用不宜生锈，

边缘经折弯处理，更美观大方。高强度折弯底架可有效缓冲机组震动冲击力，减轻控制箱内部电子器件的震动能力，使用寿命加长多倍。