

气凝胶绝热毡FMA400

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 气凝胶绝热毡FMA400 |
| 公司名称 | 绍兴市纳诺高科有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 材质:气凝胶 产地:浙江绍兴 产品类别:气凝胶绝热毡 |
| 公司地址 | 绍兴生态产业园临江路 |
| 联系电话 | 0575-88306199 13819538018 |

产品详情

| | | | |
|----------|----------|-------|--------------|
| 材质 | 气凝胶 | 产地 | 浙江绍兴 |
| 产品类别 | 气凝胶绝热毡 | 产品种类 | 气凝胶绝热毡FMA400 |
| 导热系数(常温) | 0.016 | 等级 | 优 |
| 低温弯折 | 优 | 断裂伸长率 | 优 |
| 规格 | 1.2*30米 | 抗弯强度 | 优 |
| 抗压强度 | 优 | 品牌 | 纳诺 |
| 使用温度 | 400 | 芯材 | 无机纤维 |
| 形态 | 层状 | 形状 | 卷板 |
| 应用范围 | 各类保温隔热行业 | | |

fma400系列产品以纳米二氧化硅气凝胶为主体材料，通过特殊工艺复合而成。具有导热系数低、密度小、柔韧性高、绿色环保、防水等优越性能，同时兼具优越的隔声减震性能，可取代玻璃纤维、石棉保温毡、硅酸盐纤维等不环保、保温性能差的传统柔性保温材料。

| 主要性能特点 | 物理性能 | | |
|-----------|---------------------------|----------|----------|
| | fma400-3 | fma400-6 | fma400-1 |
| 产品厚度 | 3mm | 6mm | 10mm |
| 宽度 | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
| 长度 | 35m | 30m | 25m |
| 使用温度 | 0-400 | | |
| 颜色 | 白色 | | |
| 密度 | 200 ± 20kg/m ³ | | |
| 导热系数(25℃) | 0.020w/(m·k) | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 300 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 400 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |

以上数据仅供参考，具体解决方案请咨询相关技术人员。