

面板插座、快速接驳器、工业连接器、导线连接器

产品名称	面板插座、快速接驳器、工业连接器、导线连接器
公司名称	广东汇杰电力集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:汇杰 型号:HJ630
公司地址	佛山市南海区桂城街道平西上海村东平路北侧瀚天科技城B区产业区2号楼A座四楼403单元(住所申报)
联系电话	13106689888 13106689888

产品详情

5.1通用要求：

5.1.1 系统额定频率：50Hz

5.1.2 系统标称电压：AC400V

5.1.3应急接入箱（低压开关箱）应有良好的电气导电性能及机械稳定性。

5.1.4面板插座是采用带有锁紧机构的连接系统。在最终产品中，必须要有防电击功能。

5.1.5根据电缆使用选择插头连接器：在压接连接时，导线必须与插头连接器匹配。例如：单独的铜导线应牢牢固定在压接套中，并且绝缘体是一直安装在螺纹固定头中。

5.1.6应急接入箱（低压开关箱）的连接须采用多表带型点接触技术，并具备发热量低，能耗低的特性，使用寿命长。

5.1.7应急接入箱（低压开关箱）的触头都采用铜合金材料，表面镀银。

5.1.1.8同规格连接器的安装尺寸应统一，具有互换性，可以适配不同平方数规格电缆，并进行互插。

5.1.9应急接入箱（低压开关箱）应有良好的电气导电性能及机械稳定性。

5.1.10快速连接器必须为单向旋转锁紧并具有锁紧定位功能、双向对插带有机械锁止机构（实现防止意外脱落的方式有很多种，不应该仅限于单向锁紧方式）。

5.1.11应急接入箱（低压开关箱）中所有电器元件的金属外壳可靠接地，其与接地螺钉间的连接电阻小于0.1Ω。

5.1.12 产品试验

应急接入箱（低压开关箱）产品试验方法及质量判定按GB998、GB2421～2424、GB7251.1及电力部门有关规定执行。

5.1.13 产品说明

产品成套性（随机备件和资料）产品合格证书、安装使用说明书、主要元器件合格证书和使用说明书、备品备件及其清单、随机专用工具及仪器仪表、装箱清单。