

呼和浩特搪瓷管 一明环保 搪瓷管供应商

产品名称	呼和浩特搪瓷管 一明环保 搪瓷管供应商
公司名称	山东一明节能环保设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省肥城市王瓜店镇街道办事处南仪仙村西工业园
联系电话	15966037603 15966037603

产品详情

搪瓷管式空气预热器是一种效果非常好的预热器。搪瓷管表面光滑，长时间运行不积灰，换热效果基本不变。下面我们来看下它的主要特点。

- 1、搪瓷管具有耐酸碱腐蚀、耐烟气冲刷、抗飞灰磨损、使用寿命长等优点，锅炉预热器的检修间隔时间大大延长，减少了预热器的投资；
- 2、锅炉排烟温度较低时，预热器就会发生低温腐蚀，使预热器管子破损漏风，锅炉用户为了防止发生低温腐蚀，不得不提高排烟温度，降低了锅炉热效率，由于搪瓷管耐低温腐蚀，搪瓷管供应商，锅炉排烟温度可降至140 。
- 3、搪瓷管表面光滑不易粘灰，灰污热阻小，烟气流阻小，换热强度增加（搪瓷管的对流换热系数为 $24.8w/m^2$ ，而钢管的对流换热系数为 $24.2w/m^2$ ，从材料本身看，搪瓷管厂家地址，换热系数差距小），搪瓷管生产厂家，管壁温度提高，总换热量有所提高，锅炉热效率也相应提高，从而为锅炉用户节约了大量的煤炭资源。
- 4、搪瓷管式空气预热器在运行一定时期后，若某根管子损坏，可以抽出损坏的管子而换上新的搪瓷管，操作简单，更换时间短。而在原立式普通钢管管箱中，如有管子漏风，多采用将漏风的管子封死的处理方法，当漏风的管子数量达到一定数值时就会严重影响锅炉运行，若整体更换管箱，会造成较长的停炉时间，且浪费大量的财力、物力。

山东一明搪瓷管式空气预热器，耐腐蚀、耐磨损，表面光滑，不堵灰，流通阻力小，使用寿命为原钢管式预热器的5倍以上，结构合理，廊坊搪瓷管，安装检修方便。欢迎您来山东一明选购！

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东一明节能环保设备科技有限公司

搪瓷管形状分类

1、搪瓷椭圆形钢管

搪瓷管母管：根据设计采用合理形状的椭圆形钢管。

搪瓷形式：一般用做外搪瓷。

性能特点：耐腐蚀、耐磨损，表面光滑，不易积灰。换热效果较强。

2、搪瓷圆形钢管

材料构成：外搪瓷时用有缝钢管、无缝钢管;内搪瓷时用无缝钢管。

搪瓷形式：外搪瓷、内搪瓷、内外搪瓷、局部搪瓷。

性能特点：耐腐蚀、耐磨损，表面光滑不易积灰。外搪瓷烟气走管外，内搪瓷烟气走管内。

搪瓷管换热器由于具有优良的耐酸性、耐热震性、耐磨性以及良好的导热性，在石油化工行业的应用越来越广泛。搪瓷管换热器可作为炼油厂常压塔顶冷凝器、初馏塔顶冷凝器、催化裂化分馏塔顶冷却器、电脱盐注水换热器以及锅炉空气预热器等。中国石油化工股份有限公司茂名分公司于1999年开始采用河北郁宏搪瓷公司生产的搪瓷管束制作蒸馏塔顶冷却器。使用效果良好。特别是搪瓷管螺旋流换热器的开发，在提高热效率方面具有优势。 呼和浩特搪瓷管-一明环保-

搪瓷管供应商由山东一明节能环保设备科技有限公司提供。山东一明节能环保设备科技有限公司是山东泰安,环保产品加工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在一明环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创一明环保更加美好的未来。