

通风管道制作 福州通风管道 福州华腾环保设备

产品名称	通风管道制作 福州通风管道 福州华腾环保设备
公司名称	福州联亨环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区上渡路33-36号店面
联系电话	17805928208 17805928208

产品详情

镀锌铁皮风管安装注意事项

- 1、风管采用镀锌钢板，其厚度应符合GB50243-2002下表选用以下规定。
- 2、形风管的弯管，可采用内弧型或内斜线矩形弯管。当边长A大于或等于500mm时，应设置弯管导流片。矩形风管的三通或四通，可采用分叉式或分隔式。
- 3、风管与法兰连接，翻边应平整，宽度应一致且不小于6mm，并不得有开裂及孔洞，通风管道加工，对角及翻边缝应涂上密封胶。法兰用料规格见下表：

成品保护措施

- 1、风管加工设备上应覆盖柔性材料，且不得影响设备操作；
- 2、进入车间应更换布鞋，禁止在镀锌钢板上；
- 3、风管合缝及敲翻边时使用橡胶锤配合液压合缝机，通风管道厂家，不得使用金属锤；
- 4、风管下料、合缝、装配法兰等工序必须在柔性地毯上操作，严禁风管镀锌层与地面直接接触；
- 5、风管半成品、成品必须整齐放置在方木上，每层不超过1.2m，严禁多层堆放造成风管变形；
- 6、风管成品长时间堆放时应用塑料薄膜覆盖，避免积灰；
- 7、镀锌钢板应放在宽敞干燥的隔潮木头垫架上，码放时按系统编号，整齐、合理，便于装运。搬运装卸

应轻拿轻放，福州通风管道，防止损坏成品。

不锈钢螺旋风管机合理用电的注意事项

不锈钢螺旋风管机是由金属带制成的薄壁管，螺旋形，通风管道制作，圆形，无焊接，无漏气，无漏水，主要用于输送空气和散装物料，代替传统的白铁管即手工咬缝铁管。不锈钢螺旋风管机是一种风管，整个机构的直管不需要手动打。

合理使用不锈钢螺旋风管机应注意什么？

- 1.断面和沿程阻力较小、能量损失更小；
- 2.日常保养和清洁方便；
- 3.采用缩径拼接，套管互连，法兰互连，表带连接四种方式，安装更加方便；
- 4.全机械加工，无需二次加工；
- 5.外保温质量优于矩形风管；

通风管道制作-福州通风管道-福州华腾环保设备由福州联亨环保设备有限公司提供。福州联亨环保设备有限公司是一家从事“通风管道,厨房排烟,厂房降温,白铁加工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华腾”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使联亨环保设备在环保产品加工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！