

烟台门楼西林手动平台升降车/剪叉物流手推平台

产品名称	烟台门楼西林手动平台升降车/剪叉物流手推平台
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

烟台门楼西林手动平台升降车/剪叉物流手推平台

手动液压堆高车是手动堆高车的一种，它使用机电一体化液压站，是无污染，无动力的装卸产品，对于那些有防火，防爆要求的场地（如印刷车间，油库，码头，仓库等）更为适用。适用于机械制造，造纸，印刷，搬运，物流等行业。手动液压堆高车主要由车架部件、液压部件、货叉部件、链条等组成。起升货物时，关闭卸荷阀，上下摇动手把（或上下踩踏脚踏把），使压力油进入油缸，推动柱塞杆，使链条带动货叉部件起升货物。下降货物时，打开卸荷阀，油缸内的压力油回流到油箱内、活塞杆下降，货叉部件靠自重下降到底部。

电动仓储叉车：

1.电动托盘搬运车：承载能力 1.6 ~ 3.0吨，作业通道宽度一般为2.3 ~ 2.8米，货叉提升高度一般在210mm左右，主要用于仓库内的水平搬运及货物装卸。有步行式、站驾式和坐驾式等三种操作方式，可根据效率要求选择 2.电动托盘堆垛车：电动托盘堆垛车分为全电动托盘堆垛车和半电动托盘堆垛车两种类型，顾名思义，前者为行驶，升降都为电动控制，比较省力。而后者是需要人工手动拉或者推着叉车行走，升降则是电动的.承载能力为 1.0 ~ 2.5吨，作业通道宽度一般为2.3 ~ 2.8米，在结构上比电动托盘搬运叉车多了门架，货叉提升高度一般在4.8米内，主要用于仓库内的货物堆垛及装卸。 3.前移式叉车：承载能力 1.5 ~ 2.5吨，门架可以整体前移或缩回，缩回时作业通道宽度一般为2.7 ~ 3.2米，提升高度高可达11米左右，常用于仓库内中等高度的堆垛、取货作业。前移叉车可根据操作方式分为大前移（带有驾驶室，通过方向盘来操作转向）和小前移（通过手柄来操作转向）。