

联科蓄电池6-GFM-18 12V18AH电子设备元件专用电池

产品名称	联科蓄电池6-GFM-18 12V18AH电子设备元件专用电池
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	阀控式蓄电池:直流屏电池，稳压电源 12v，2V:铅酸胶体蓄电池
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

联科阀控铅酸免维护蓄电池LK系列LK12-38EA

广泛应用于不间断电源(UPS)、电力系统(EPS)、紧急备用电源、应急灯、铁路系统、飞机信号系统、报警和安全系统、电子仪器和设备、电信通讯系统、直流屏电源、太阳能风能系统、航标信号系统等领域。

产品特性

高可靠

穿壁焊单体连接设计有效避免电池的虚、假焊接现象；通过长期充、放电试验，改良传统内化成工艺，显著提高了极板的再充电接受能力；有效保障产品在设计寿命期间内能良好的运行。

高安全

进口橡胶制成的安全阀，动作有效性持久、抗腐蚀，有效地确保产品在使用过程中对内部压力准确释放的安全性。

采用添加稀土元素的铅合金制造板栅，有效的降低了充电过程中板栅的膨胀和气体的析出，提高板栅的耐腐蚀能力；放射状板栅结构设计，大大降低内阻、提高电流疏导效率。

技术规格

标称电压

12V

标称容量(20HR)

38.0AH

重量

约11.10kg

电池尺寸

长 197 ± 2 mm

宽 165 ± 2 mm

高 176 ± 2 mm

总高(含端子) 176 ± 2 mm

端子类型

T6/T12

外壳材料

ABS

额定容量

39.H/1.976A (20hr,1.80V/单格,25)

39.H/1.976A (10hr,1.80V/单格,25)

32.7AH/6.5 (5hr,1.75V/单格,25)

29.7AH/9.89A (3hr,1.75V/单格,25)

23.2AH/23.2A (1hr,1.60V/单格,25)

产品特性：容量范围：33-250ah(25 ° C)电压范围：6v/12v低自放电率：25摄氏度，小于2%每月长设计寿命：25摄氏度，6v 15年；12v,10年密封反应率高：大于98%适用环境范围：-15~50 ° C工作温度范围：-20~50 ° C建议工作温度：25 ° C西力蓄电池设计特性：稳定性能好，可靠性高长使用寿命免维护工作低压排气系统高负荷格子体自放电率低西力蓄电池应用领域：

控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和防卫系统,铁路系统以及发电站等。

西力胶体蓄电池参数对照表

电池型号电压容量内阻外形尺寸(mm)端子端子平均重量 $\pm 3\%$ (Kg)(V)(Ah)(m)长 ± 2 宽 ± 2 高 ± 2 总高 ± 2 类型位置
NPG6-100Ah61003194170205210T14A14.8NPG6-150Ah61502.5260180245250T16B24NP
G6-180Ah61802.2306169220225T16B27.5NPG6-200Ah62002322178227230T16A29NPG12-33Ah123311195130155

167/180T14/T6C10NPG12-38Ah123810197165170170T14D11.8NPG12-40Ah1240912.5NPG12-45Ah12457.513.8NPG12-50Ah12507.5230138211215T14C16.2NPG12-55Ah12506.5230138211215T14C17.3NPG12-60Ah12607350166179179T14C19.3NPG12-65Ah12656.520.4NPG12-70Ah12706260169211215T14C22.5NPG12-75Ah1275623.5NPG12-80Ah12805.524.2NPG12-90Ah12905306169211215T14C27NPG12-100Ah121004.5330171214220T16C29.5NPG12-120Ah121204409176225225T16C34.8NPG12-150Ah121504485172240240T16C41.8NPG12-160Ah121603.5530207214218T16E49.5NPG12-180Ah121803.253.5NPG12-200Ah122003.5522238218222T16E59.5NPG12-250Ah122503521269220224T16E71.5