

ABS韩国锦湖750SH高流动 通用 电气应用 小家电注塑级ABS塑胶原料

| | |
|------|--|
| 产品名称 | ABS韩国锦湖750SH高流动 通用 电气应用 小家电注塑级ABS塑胶原料 |
| 公司名称 | 苏州聚元利塑化有限公司 |
| 价格 | 13.50/1kg |
| 规格参数 | 品牌:韩国锦湖 型号:750SH 产地:韩国 |
| 公司地址 | 太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室 |
| 联系电话 | 13776183933 |

产品详情

ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) 750NSH/韩国锦湖塑胶原料

用途：电气应用，小家电

加工方法：注塑

参数：熔指：5.1g/10 min 熔指：36g/10 min 比重：1.04无 模具收缩率：0.4到0.7%
吸水率：0.3%

ABS ??????A?-????B?-????S????????????????????

物，由于三种单体在配比组合上的不同，将直接影响到ABS的多种性能，如丙烯腈含量的增加可起到改善ABS的耐油性和耐化学性能；丁二烯的增加可提高ABS的冲击韧性；而苯乙烯则可提供良好的成型加性能；因此，当今世界都利用这一点，并引入各种添加剂，生产出了牌号，性能用途各异的ABS，如通用级，抗冲级，高抗冲级，耐寒级，耐热级，阻燃级，增强级等品级的树脂.由于它具有综合机械性能优良，价格比较便宜，有良好刚性和尺寸稳定性，以及成型加工性能好等优点，在国民经济各个领域得到了广泛的应用.

典型应用范围

汽车（仪表板，工具舱门，车轮盖，反光镜盒等），电冰箱，大强度工具（头发烘干机，搅拌

MABS XG568 注塑，抗划伤，高光泽

MABS XG569C 注塑，抗划伤，高光泽

ABS MU620 挤出成型，低变形

ABS PI641 挤出成型，通用，高冲击

ABS PI642G 挤压成型，通用，高模量