

福意联兽用17 恒温箱FYL-YS-1028L精液保存箱各种容积

产品名称	福意联兽用17 恒温箱FYL-YS-1028L精液保存箱各种容积
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

公司介绍 福意联公司本着“一片丹心有利社会”的经营理念，努力开拓，积进取，诚信经营，愿与广大客户共同一片洁净的空间。福意联公司是一个集经营为一体的科技先导型产业实体，为北京市计量合格确认单位。多年来，福意联秉承“工细作，精益求精”的经营理念 and “顾客为先。福意联公司始终秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨，“创福受众、福祉传播、立信”的理念，有效利用十几年的行业，整合行业资源，，打造出具有核心竞争力的自主和高素质的服务团队，为广大客户提供合格的产品和便捷的。

当您进入福产品页面的这一刻，相信您已经仔细浏览了我们的产品页面以及相关文章，再此福意联有员工向您表示深深的感谢！感谢您对我们的信任，我们将竭诚为您服务。（请call打给我哦 有活动优惠）

同时，凭借着出色的产品性能和尽善尽。并坚持推陈出新，不断为社会奉献技术、品质优良的新产品。品质源于“福意联（Fuyilian）的科技人员一直致力于仪器产品的研究和。目前，福意联（Fuyilian）的产品品种多、规格全，已形成系列化，能不同用户的需求。福意联兽用17 恒温箱FYL-YS-1028L保存箱各种容积产品特征 技术参数：型号：FYL-YS-1028L

外形尺寸：（W×D×H）1265×680×2115mm 内部尺寸：（W×D×H）1160×585×1575mm

额定：50Hz 功率：360W 电压：220V 容积：1028L 净重：258kg

温度范围：2-48 每一度恒温调节 恒温：制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温

循环：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀 加热：PTC陶瓷加热器

制冷：压缩机制冷（无氟制冷剂）

冷却器：采用除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器，设计合理，有效增大制冷面积，降温速度

安全性：，高低温、温感器感器故障、断电功能

人性化：宽电压带，温度和湿度双显，箱部具备照明设施

外箱材料：箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和

内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好 箱门密封：密封条

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用双层面钢化玻璃，保温效果好，度高 安全锁扣：安全双门锁设计，实现双人双管

配置：产品配置清单1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架10个，5、钥匙2把

可选配件：1.可选配EPS应急电源；2.度记录功能

注意事项：1、本产品按出库前已严格进行和检验，用户勿调节各种元器件。

2、必须待箱体恒温后，逐渐将储存物品放入箱体。

3、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。

4、关机时先长摁开关机键关闭机器，然后切断电源即可。5、本产品实行三包，交货迅速，洽谈。

6、如遇问题和使用操作问题，请打给我们，会有工程师为您服务。

我为顾客”的服务宗旨在范围内为恒温冷藏食品卫生及机械等行业提供了很好的服务，了用户普遍好评与真诚信赖。福意联公司拥有的设备，公司了认可，公司一贯以为企业的生命，服务视客户为。公司先后被”竭诚欢迎个界朋友光临本公司考察指导和订货。福意列产品参数：冷藏系列：型号：FYL-

YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-

YS-88L 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-100E

温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-828L

温度：2~48 外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L

温度：2~48 外型尺寸：1265×680×2150mm 恒温系列：型号：FYL-YS-50L

温度：4~48 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-50LK

温度：4~38 外型尺寸：430×488×535mm 型号：FYL-YS-100L

温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L

温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm 型号：FYL-YS-150L

温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L

温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L

温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L

温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L

温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm 宽温系列：型号：FYL-YS-151L

温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L

温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L

温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm 低温系列：型号：FYL-YS-50LL

温度：-5 ~-10 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 ~-10

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128 温度：-28~-5

外型尺寸：550×560×850mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10

外型尺寸：550×560×850mm 双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）型号FYL-YS-7 温度：-18

~ 10 尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~ 10

尺寸：791x483x633mm 型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm

使用注意事项：

1、储存温度要求高的物品时，需要设定好温度参数，且箱内温度达到设定值后才可以放入物品。2、物品的放置要求：物品不能将风扇进出口堵塞，物品与物品之间、物品与恒温箱之间必须有10mm以上的空隙，以利于箱内温度的均匀。

3、设定温度与箱内温度相差大时，则需要时间。一般情况下，可能需要1-2小时温度更为准确。4、产品在设定的恒温中，具备高低温，温感故障等功能；当机器因为长时间开门货自身故障造成温度偏差过大，箱体蜂鸣器鸣响，连续鸣叫，直接按任意键；便于对储存物品实时监控存放物品的安全性。（此功能因为机器系列有不同，请核对好型号及性能，以产品实际情况为准）

福意联公司员工奉行“进取求实严谨团结”的方针，不断开拓创新，以技术为核心视为生命奉用户为，竭诚为您提供性价比的产品的工程设计改造及无微不至的服务。福意联公司我们的期待您的光临。把我们的产品和服务奉献给您，与您真诚合作共同发展开创未来。

，那就说明你的优势已经逐渐明显了2.让你有坚强的毅力，并你不断前进你能够为了一件事坚持不懈假设你喜欢写作，并为之付出了不断的努力，坚持了比别人更长的时间，那么你的第二个优势就出现了冯仑有句话是这样说的：“伟大都是熬出来的”，说的正是这个意思我们身边也不乏有这样的例子：李宁原是一位普通的体操运动员但他始终坚持着每天训练10多个小时，每次训练要突破一个难度，不然决不让自己轻易地离开训练场馆他终于成功了，在洛上，一人独得3枚北宋著名的思想家、家、家。