

液压机风琴防护罩机床导轨伸缩式一字型防尘罩丝杠保护套

产品名称	液压机风琴防护罩机床导轨伸缩式一字型防尘罩丝杠保护套
公司名称	盐山县兴诚机床附件厂
价格	100.00/平米
规格参数	兴诚:188 齐全:688 河北沧州:988
公司地址	河北省沧州市盐山县庆云镇后堂村191号
联系电话	17333782336

产品详情

液压机风琴式防护罩在导轨上运行，是需要有一个长的拉伸和一个小的压缩存在的，拉伸比较的好办，多长都可以设计出来，但是一些地方因为因为使用的需求和空间的一些限制，对于压缩的要求就有要求了，如果太大可能就无法正常的使用，那么就要有一个较小的压缩去满足需求，那么这个情况就是非正常的收缩需求了，我们就说说非正常压缩的这些事情，对于这些大家的使用应该还是非常有用的。液压机风琴式防护罩

要了解风琴式防护罩的这个问题，*要知道以下的两个问题，1、风琴防护罩行程长，压缩小，长度的比值为1:10；2、风琴防护罩标准折面高度：15mm、20mm、25mm、30mm、35mm、40mm、45mm、50mm。因为风琴式防护罩拉伸和压缩的大小受这两个因素影响是大的，所以这两个数据必须予以注意才是可以的了。一般在风琴防护罩非常规的压缩比可以达到1:20，不过我们不建议这么大的压缩，因为如果达到这么的一个压缩比，对于产品的整体美观度来说影响还是较大的，所以在不影响美观度的情况下我们建议一般大压缩到1:15，满足了使用的要求也不影响整体的外观。要满足*高的压缩情况，要注意一下几个方面的设计，其一材料，风琴防护罩的材料有很多种可选，有薄有厚的，那么如果要求压缩比较小的时候就需要稍微薄的布了；其二就是折高的，这个的大小对于终的大小也是影响巨大的；其三就是风琴式防护罩内置支撑片了，也就是那个PVC的塑料片，其使用的薄厚和放置的片数都对终的压缩影响巨大的了。液压机风琴式防护罩