

电厂凉水塔/冷却塔填料托架

产品名称	电厂凉水塔/冷却塔填料托架
公司名称	北京水立方玻璃钢制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:玻璃钢 产地:北京 规格:拉挤格栅
公司地址	北京市大兴区青云店镇寺上村村委会北500米
联系电话	010-80214489 13910301738

产品详情

材质	玻璃钢	产地	北京
规格	拉挤格栅	品牌	水立方
用途	冷却塔填料托架		

电厂凉水塔/冷却塔填料托架

玻璃钢托架采用专用树脂，配以增强材料经拉挤工艺特制而成，是火力发电厂曲线冷却塔特定淋水填料。

性能特点：

- 1、通风面积大，风阻小，耐腐蚀，寿命长。
- 2、自身重量轻，运输安装方便、安全。

玻璃钢托架/拉挤格栅的特性

- 1、耐腐蚀：玻璃钢拉挤格栅具有优良的耐腐性能，能耐不同程度的酸、碱、有机溶剂及盐类等许多气、液介质的腐蚀，由于其表面富树脂较模塑格栅低，故其耐腐性比模塑格栅略差。
- 2、轻质高强：玻璃钢拉挤格栅是将玻璃纤维、连续毡、表面毡等增强材料经树脂浸润加热拉挤成型。高的玻纤含量（60%以上）使其单向比强度和比刚度相当突出。
- 3、阻燃：一般玻璃钢拉挤格栅的氧指数在33以上，火焰传播速率（根据astm e-84测试）<25，为阻燃一级，并获得美国船级社（abs）的认可；酚醛拉挤格栅的氧指数（gb8924）达到100，astm e-84测试火焰传播速率为5，烟密度为10。

- 4、抗冲击和抗疲劳：玻璃钢拉挤格栅与模塑格栅一样具有较高的抗冲击强度，允许重复弯曲而无永久形变；具有适度弹性，使得长期在上面工作的人员感到舒适。
- 5、防滑：玻璃钢拉挤格栅表面有预先设计的线形防滑槽，也可通过粘结剂铺砂增加额外的防滑效果。
- 6、耐老化：玻璃钢拉挤格栅选用优质树脂、玻纤系统制造而成，保证制品使用寿命在20年以上。经大气暴晒后，虽然外观有所变化，但二十年后强度仍能保留在85%以上。
- 7、美观、易保养：玻璃钢拉挤格栅也是将色浆调和到全部树脂中制作而成，其色泽鲜艳，不易褪色，无需油漆并具有自洁作用。
- 8、安全性：玻璃钢拉挤格栅与模塑格栅同样具有优良的电绝缘性、无电磁性和无电火花，使用在具有导电危害的工作区域、对磁性敏感的设备以及易燃易爆场所。
- 9、具有较好的经济效益。玻璃钢拉挤格栅生产过程采用自动化控制，产品质量稳定；工艺过程中基本不产生边角废料，原材料有效利用率高；生产效率高，人工费用低；制品长度可以根据需要任意切割，规格尺寸可以多种多样，切割浪费少。