

工业型圆形逆流式冷却塔 逆流式冷却塔

产品名称	工业型圆形逆流式冷却塔 逆流式冷却塔
公司名称	北京水立方玻璃钢制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:逆流式冷却塔 品牌:水立方 型号:GBNL3
公司地址	北京市大兴区青云店镇寺上村村委会北500米
联系电话	010-80214489 13910301738

产品详情

类型	逆流式冷却塔	品牌	水立方
型号	GBNL3	材质	树脂 玻璃布
塔高	多样 (m)	噪声级别	低噪型冷却塔
热水和空气流动方向	逆流式冷却塔	热水和空气接触方式	湿式冷却塔
通风方式	机械通风冷却塔	应用领域	工业用冷却塔

工业型圆形逆流式冷却塔 北京水立方玻璃钢销售热线：010 - 80214489

工业型圆形逆流式冷却塔 北京水立方玻璃钢销售热线：010 - 80214489

我公司生产的圆形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆流式气热交换技术，填料采用优质的改性聚氯乙烯波片，以扩散淋水面积；通过旋转布水方式，实现布水均匀，增强冷却效果。我公司曾对本系列产品的外形设计作过局部改进，使其更加运行可靠、耐用、装配方便。

一、结构特征

(1) 塔体：型线合理，气流平稳，材质优良，色彩鲜艳，表面胶衣树脂内含有抗紫外线剂，耐老化，强度高，重量轻，耐腐蚀。

(2) 填料：采用改性聚氯乙烯波片，横向增加了凸筋，水的再分配能力强，阻力小，热力性能好，阻燃性好。

(3) 旋转布水器及布水管：装有不锈钢球轴承，运转灵活可靠，水头低，布水均匀，采用玻璃钢制成的布水管，管上安装挡水板，克服了飘水现象。

(4) 风机：由清华大学工程力学系根据系列冷却塔参数设计的低噪声、高效率风机，铝合金板翼型或玻璃钢叶片、噪声小、效率高。

(5) 电机：由清华大学电机系在y型系列安装尺寸的基础上，为冷却塔设计的低噪声节能电机、密封防水性能好、耐高温、效率高、噪声小。

(6) 减速装置：采用了涤纶纤维增强氯丁橡胶动力带传动，耐高温、效率高，遇水不伸展，克服了打滑现象，噪声很小。

(7) 吸声设施：超低噪声型冷却塔在进风口外增加了带吸声材料的屏蔽，并在上下两部装有吸声栅，以达到最大的降噪效果。在上塔体出风口安装了带吸声材料的喇叭口屏蔽及吸声栅，降低了风机及电机传出来的噪声。

(8) 进风窗：装有玻璃钢百叶片，减少飘水，气流阻力小，特别适合北方地区及全年都需要使用冷却塔的单位。

(9) 支架：所有风机、填料、进风窗、塔体等处钢支架为装配式，镀锌或涂环氧树脂漆防腐。紧固件都采用镀锌或不锈钢螺栓。

二、代码意义 gbnl3 - 100型：b - 玻璃钢；n - 逆流式；
l - 冷却塔；3 - 第三次改型设计；g - 工业型中、高温降。

[=查看参数表=](#)

系列相关图片

水立方玻璃钢：010 - 80214489



圆形逆流式冷却塔

北京水立方玻璃钢：01080214489