

现货 XAREC S136 日本出光 加工方法 注射成型 SPS

产品名称	现货 XAREC S136 日本出光 加工方法 注射成型 SPS
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SPS塑胶原料 型号:S136 产地:日本出光
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

现货 XAREC S136 日本出光 加工方法 注射成型 SPS

XAREC? S136

间同立构聚苯乙烯

Idemitsu Kosan Co Ltd.

产品说明:

XAREC? S136是一种间同立构聚苯乙烯 (SPS)产品,含有的填充物为30% 玻璃纤维增强材料。它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。主要特性为:阻燃/额定火焰。

UL 黄卡 2
搜索 UL 黄卡

E48268-240734
Idemitsu Kosan Co Ltd.

供货地区
填料/增强材料
UL文件号
加工方法
部件标识代码
物理性能
密度
收缩率

额定值
1.25

XAREC?
北美洲非洲和中东拉丁美洲欧洲亚太地区
玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量
E48268
注射成型
>PS-ST-GF30<
单位制
g/cm3
测试方法
ISO 1183
内部方法

垂直	0.30 到 0.80	%
流动	0.10 到 0.40	
吸水率 3 (平衡, 23 ° C, 50% RH)	0.010	ISO 62
机械性能		额定值
拉伸模量		9700
拉伸应力 (断裂)		120
拉伸应变 (断裂)		2.1
弯曲模量		9300
弯曲应力		190
冲击性能		额定值
简支梁缺口冲击强度 (23 ° C)		12
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)		44
悬臂梁缺口冲击强度 (23 ° C)		ISO 180
无缺口伊佐德冲击强度 (23 ° C)		39