

高速公路护栏板镀锌圆立柱

产品名称	高速公路护栏板镀锌圆立柱
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号(注册地址)
联系电话	13230052907

产品详情

立柱安装

- (1) 立柱安装应与设计图相符,并与道路线形相协调.
- (2) 立柱应牢固地埋入土中,达到设计深度,并与路面垂直.
- (3) 一般路段,立柱可采用打入法施工,施工时应精确定位.当打入过深时,不得将立柱部分拔出加以矫正,须将其全部拔出,待基础压实后再重新打入.
- (4) 无法采用打入法施工时,可采用开挖法埋设立柱.埋设立柱时,回填土应采用良好的材料并分层夯实(每层厚不超出15cm),回填土的压实度不应小于相邻原状土.岩石中的柱坑应用粒料回填并夯实.
- (5) 立柱可采用钻孔法进行安装.立柱定位后应用与路基相同的材料回填,并分层夯填密实.
- (6) 铺有路面的路段设置立柱时,柱坑从路基至面层下5cm采用与路基相同的材料回填并分层夯实,余下部分采用与路面相同的材料回填并压实.
- (7) 立柱安装就位后,其水平方向和竖直方向应形成平顺的线形.
- (8) 护栏渐变段及端部的立柱,应按设计规定的座标进行安装.

(1) 立柱放样

- a、立柱应根据设计图纸进行放样，并以桥梁、通道、涵洞、中央分隔带开口、立交、平交等为控制点，进行测距定位。
- b、立柱放样时利用调整段调节间距，并利用分配方法处理间距零头数。
- c、立柱放样后，应首先探明通信管道的位置，如采用打入式安装立柱与通信管道发生冲突，则立柱应设置C25混凝土基础。