

POM 深圳杜邦 500P

产品名称	POM 深圳杜邦 500P
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	1:物性参数 型号:500P 性能:高刚性热稳定
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

POM深圳杜邦，500P高刚性热稳定

牌号

500P

销售方式

品牌经销

类型

标准料

品名

POM聚甲醛

加工级别

注塑级

特性级别

增韧级、耐老化、耐候、高刚性

用途级别

通用级、汽车部件、电子电器部件、运动器材、家电部件

产品规格

25公斤/包

POM加工成型：聚甲醛POM主要的加工方法是注射和挤出，还可进行吹塑、焊接、机械加工、表面施彩等。POM熔融温度范围窄（均聚甲醛约10、共聚甲醛约50），热稳定性差，加工温度不宜超过250，熔体不宜于在料筒中停留过长时间。在保证物料充分塑化条件下应尽量降低温度，并采用提高注射压力和速度增加熔料充模能力。当发现分解时应及时停车，清除分解产物，以免进一步分解。POM结晶度高，由无定型熔体变为结晶型凝固体时的体积收缩率大约为17%，因此须采用保压补料方式防止收缩，以保证制品形状和尺寸的要求。POM熔体凝固速率很快，会造成充模困难、制品表面出现皱折、毛斑、熔接痕等缺陷，因此宜将模温控制在80~130来消除这些缺陷。同时由于凝固快、固体表面硬度和刚性大、模塑收缩率大、摩擦因数小，故制品脱模性非常好且可快速脱模。