

全自动保湿乳灌装机 批发品牌液体旋盖机 洁颜泡沫灌装旋盖联动机

产品名称	全自动保湿乳灌装机 批发品牌液体旋盖机 洁颜泡沫灌装旋盖联动机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	280000.00/台
规格参数	品牌:温州中环 型号:ZHRS-4C 适用对象:护肤品类
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

全自动保湿乳灌装机 批发品牌液体旋盖机 洁颜泡沫灌装旋盖联动机

ZHSR-4C全自动保湿洁颜泡沫灌装旋盖联动一体机

保湿洁颜泡沫包装容量是150ml一瓶，标准用量：按压2次的量使用周期：约1.5个月 弱酸性。成分：水、甘油、麦芽糖醇、丙二醇、聚乙二醇-150、椰油酰谷氨酸钠、月桂酰天冬氨酸钠、月桂基羟甲基磺基甜菜碱、聚山梨醇酯-60、乙基己基甘油、EDTA二钠、甘草酸二钾、氢氧化钾、羟苯甲酯、苯氧乙醇功效：1保持肌肤光滑的同时，有效洗净污垢和多余油脂。2奶油状的绵密泡沫，洁面时有助于减少肌肤的负担。3使用后带来润泽、舒适的感受。

工作流程：塑瓶经自动理瓶机整理后，单排进入输送板链。在灌装工位，柱塞泵把容器内液体准确的注入塑瓶。灌装后塑瓶进入分度盘，准确停止在旋盖工位。人工把盖子放在摩擦皮带线入口，取盖手爪，旋盖手爪，捋管手爪精巧配合完成旋盖动作。然后塑瓶出分度盘进入输送板链，进入贴标工位完成圆瓶贴标。

产品特点：

该设备为灌装旋盖机，适用于塑瓶灌装，喷雾头旋盖，设计，材料，制造，装配，调试符合GMP要求。

整机凡接触物料及某些相关部位均采用优质不锈钢制作，需要清洗部位均选用快换装置，拆洗方便。机器运行平稳可靠，无噪音和其它污染。适用于医药，食品，日用化工等行业。

技术参数：

适用规格：1-200ml

落装精度： $\pm 1\%$

生产能力：1500-4000 瓶/小时

工作压力：0.5-0.7Mpa

气源压力：0.6-0.7Mpa

电源电压：220/380 V

外型尺寸：6300*1700*1960