

低蠕变粘土砖 河南低蠕变粘土砖

产品名称	低蠕变粘土砖 河南低蠕变粘土砖
公司名称	新密市通泰耐火材料有限公司
价格	2300.00/吨
规格参数	品牌:通泰耐材 型号:粘土砖 产地:河南新密
公司地址	新密市尖山乡方山村
联系电话	13503858637 13140177000

产品详情

低蠕变粘土砖以特种矾土熟料为主要原料，辅以特殊添加剂，经高压成型、高温烧成，具有蓄热能力大、蠕变率小等优点。适用大中小型高炉的配套热风炉，主要用在蓄热中下部墙、下部格子砖、支撑弦等部位。

低蠕变粘土砖以特种焦宝石、莫来石、红柱石为主要原料，采用3级配料及混合细磨，即可制得优良热风炉砖、制品的实测理化性能全部达到攀钢要求，其部分性能指标已与日本产品相近，达到了国外同类产品的产品指标。

低蠕变粘土砖采用三级配料、共磨细粉等工艺，研制出气孔率为13~15%，蠕变率为0.5~0.8%，0.02Mpa荷重软化温度为1472℃，常温耐压强度为100MPa的优良热风炉粘土砖，该粘土砖具有较好的高温体积稳定性、低蠕变性和耐磨性。

低蠕变粘土砖用途：适用大中小型高炉的配套热风炉，主要用在蓄热中下部墙、下部格子砖、支撑弦等部位。

我们在选择耐火材料的时候要经过多方面的考虑，选择自己适用的耐火砖产品。通泰耐材是生产厂家，生产的产品销国内各地。使用过我公司耐火材料的客户，都会反馈说使用时间长，价格也合理。

通泰耐材于耐火材料生产销售多年，我们的人力资源丰富、配套设备完善、实验检测手段齐全。我公司用认真的态度服务客户。如果您对耐火材料有需求，我们期待与您的每一次合作！产品展示：<http://www.xmttnc.com/>

