

天津学校塑胶跑道铺装 天津学校塑胶跑道 中工

产品名称	天津学校塑胶跑道铺装 天津学校塑胶跑道 中工
公司名称	中工（天津）建设有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰创新六路2号18-2-201
联系电话	18649129567 18649129567

产品详情

硅pu运动场地基础的技术要求

硅pu运动场地基础的技术要求

- 1、基础应具有一定的强度（强度达到建筑混凝土C20强度以上）与稳定性。
- 2、基础不能产生裂缝或爆皮，以及鼓胀、鼓包。

3、为保证硅pu面层厚度一致，弹性均匀，天津学校塑胶跑道，基础面平整度误差3米直尺3mm以内，坡度符合要求（有一定排水坡度，一般横向 8‰，纵向 2‰），天津学校塑胶跑道翻新，表面平整光滑，无大面积积水现象，无阻水现象，保障排水。

4、水泥砼基础完工后要求保水养护不少于7天，总养护期不少于28天，至硅pu施工时其表面要保持清洁干燥，以保证硅Pu与基础有足够的粘接强度。

排球场标准尺寸及说明

排球场标准尺寸及说明比赛场地包括比赛场区和无障碍区，其形状为对称的长方形。比赛场区为18米×9米的长方形。其四周至少有3米宽的无障碍区。比赛场区上空有无障碍空间

从地面量起至少高7米，其间不得有任何障碍物。国际排联世界性比赛场地边线外的无障碍区至少宽5米，端线外至少宽8米，比赛场地上空的无障碍空间至少12.5米高。成年世界锦标赛和奥运会比赛，无障碍区边线外至少宽6米，端线外至少宽9米。

更重要的是木垫子要介于弹性垫和木龙骨之间，而不是安放在弹性垫的下面，天津学校塑胶跑道价格，因为木垫块的材质毕竟是木质的，安放在弹性垫子上面可以避免地面的潮气浸透木垫块，时间久了，引起木垫块的变质和变形，所以说：安装位置要正确，是因为弹性垫是保证运动木地板震动吸收的关键构件。

高硬度耐磨实木地板与表层涂刷耐磨漆实木地板相比，达到了实木地板表层木质高强度、高硬度、高耐磨、抗冲击力强的效果，天津学校塑胶跑道铺装，其耐磨转数超过对实木地板面层100转耐磨转数的要求，高达1000转以上，甚至还可达到几千转，适合体育馆、球馆、溜滑冰场等使用。

天津学校塑胶跑道铺装-天津学校塑胶跑道-

中工由中工（天津）建设有限公司提供。中工（天津）建设有限公司是天津天津市,其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在中工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创中工更加美好的未来。