

# 舟山防火门厂家产品介绍「在线咨询」

产品名称	舟山防火门厂家产品介绍「在线咨询」
公司名称	杭州杭佳门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市富阳区大源镇浦东路98
联系电话	15990152977 15990152977

## 产品详情

主要，在于他们内部结构添充的防火材料，防火门是否具备阻燃等级都需看它防火材料的好坏；次之，防火门好坏的评价指标之一是耐火极限，这一耐火极限是根据国家防火安全生产标准拟订的，它分成三个级别：防火门、乙级防火门和乙级防火门，针对这三个级别，他们分离有一个防火管理权限的时间，就是在有火灾事故发生意外发病的时候，防火门在这个时间范围内不容易因为炙热凶悍而遭受毁坏，给困境中的大家提供一个地方和机会，以等待消防队员的援救。

## 防火门怎么选

招是查外观，钢质防火门焊接牢固，焊点分布均匀；外表面喷涂平整光滑；在规定的应有位置应有产品标志、质量检验合格标志和质量认证（认可）合格标志。而合格的木质防火门外观应完整，防火门厂家，无破损，表面净光，无刨痕、毛刺和锤印；割角、拼缝应严实平整；在规定的应有位置应有产品标志、质量检验合格标志和质量认证（认可）合格标志。

第二招是对数字，合格产品的外形尺寸应小于等于样品描述中的外形尺寸，门扇厚度应大于等于样品描述中的门扇厚度，门框侧壁宽度应大于等于样品描述中的门框侧壁宽度，防火玻璃外形尺寸应小于等于样品描述中的防火玻璃外形尺寸，防火玻璃厚度应大于等于样品描述中的防火玻璃厚度。

一、二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室外确有困难的防火分区，可利用通向相邻防火分区的防火门作为安全出口，但应符合下列要求：

1. 利用通向相邻防火分区的防火门作为安全出口时，应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔；
2. 建筑面积大于1000m<sup>2</sup>的防火分区，直通室外的安全出口不应少于2个；建筑面积不大于1000m<sup>2</sup>的防火分区，直通室外的安全出口不应少于1个；
3. 该防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于其按本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度的30%，建筑各层直通室外的安全出口总净宽度不应小于按照本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽

度。

舟山防火门厂家产品介绍「在线咨询」由杭州杭佳门业有限公司提供。杭州杭佳门业有限公司位于杭州市富阳区大源镇浦东路98。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前杭州杭佳门业在金属门中享有良好的声誉。杭州杭佳门业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。杭州杭佳门业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。