

# 2022 POE注塑 挤出级POE 陶氏 8480 耐老化 管材级POE透明原料

产品名称	2022 POE注塑 挤出级POE 陶氏 8480 耐老化 管材级POE透明原料
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	29.00/KG
规格参数	POE:POE 8480:8480 陶氏:陶氏
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

## 产品详情

# 8480

POE | 聚烯烃弹性体#聚乙烯辛烯共弹性体美国陶氏

规格级别：注塑

产品用途：鞋材、交联发泡材料、共混、管件和软管的异型材挤出

备注说明：粒料 良好的透明度、韧性和柔软性

8480 物性表

物理性能额定值单位测试方法

0.902

熔流率 (190 /2.16 kg)

1.0

模压性能值单位测试方法	20
(邵氏 A, 1 秒, 模压成型)	89
(邵氏 D, 1 秒, 模压成型)	42
拉伸模量 (正割 (模压成型))	8.00
抗张强度 (断裂, 模压成型)	24.8
伸长率 (断裂, 模压成型)	660
弯曲模量	
(1% 正割: 模压成型)	83.1
(2% 正割: 模压成型)	81.5
撕裂强度	