

ZHSR-4C全自动弹性紧致焕采精华霜热灌装旋盖生产线

产品名称	ZHSR-4C全自动弹性紧致焕采精华霜热灌装旋盖生产线
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	280000.00/台
规格参数	品牌:中环机械 自动化程度:全自动 适用对象:护肤品类
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

ZHSR-4C全自动弹性紧致焕采精华霜热灌装旋盖生产线

桃娇初颜弹性紧致焕采精华霜成分：桃实桃胶：蕴含丰富的多糖、蛋白质、氨基酸等营养成分，可强化肌肤屏障机能并补充胶原蛋白，减缓初生皱纹出现。

3D弹力网科技：巩固肌肤年轻紧致的重要防线，由内而外“重塑轮廓、恢复弹性、紧致肤质”，守护青春年轻光采。

产品功效：凝润乳霜质地，为干性轻熟龄肌带来深度滋养，同时紧致肌肤、塑颜赋弹，肌肤愈加柔嫩平滑、富有弹性，透现青春好气色。

灌装机

技术参数：

- (1)灌装头数量：6 8 10 12(按照客户产量定)
- (2)灌装容量：50-500ml(按照客户要求定做)
- (3)灌装形式：伺服活塞定量式灌装
- (4)灌装速度：1000-2500瓶/小时(按照客户要求定)

- (5)灌装精度：±1%(40-200 毫升)±2%(20-40 毫升)
- (6)材料：灌装机架采用 304 不锈钢
- (7) 程序控制：进口 PLC 配合触摸屏人机界面
- (8)活塞及料槽及灌装嘴等接触液体部位：316L 不锈钢及耐温工程塑料
- (9)密封圈材料：聚四氟乙烯
- (10) 气压：0.5-0.8MPa
- (11) 输送带：82 毫米 POM 链片带
- (12)驱动电机：550W 变频调速电机
- (13)总高：2.3米
- (14)料槽加热：室温-80 摄氏度可调.采用 6KW 不锈钢发热管加热
- (15)料槽容量：100升
- (16)管道保温：高 80 摄氏度
- (17)料槽搅拌：370W 电机，转速变频器调速。
- (18)总功率：10KW/380V 三相五线电源

外盖旋盖机

适用瓶身直径：不同规格需换卡盘

适用瓶盖直径：50-80 毫米可调

下盖方式：理盖梯带

旋盖方式：夹旋式旋盖

旋盖电机：140W 交流电机

生产能力：1800-2400只/小时

输送带驱动电机：550W 电机变频器调速

机架采用 304 不锈钢，接触部分时316不锈钢，外罩有机玻璃。