

# 吴江区工地用安全帽检测 塑料安全帽冲击试验

产品名称	吴江区工地用安全帽检测 塑料安全帽冲击试验
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

### 工地用安全帽检测 工地安全帽检测

主要有冲击吸收性能，耐穿刺性能，下颏带的强度，防静电性能，电绝缘性能，侧向刚性，阻燃性能，耐低温性能等。

在矿山、工厂、工地、材场、油井以及消防队员，配电站、摩托车驾驶员等工人头上，作业时戴着各种不同材质、不同颜色、不同形状的安全帽，小小安全帽，确为劳保安全佳品。安全帽对保护工人健康的作用不能忽视。

### 检测指标：

防静电检测，现场耐冲击检测，冲击力检测，侧向刚度检测，冲击穿刺检测，绝缘强度检测，垂直间距检测，耐高温检测，浸水检测，紫外线老化检测，跌落试验，碰撞检测，抗酸碱检测，不颏带的强度，阻燃试验等。

### 基本性能：

#### 1、冲击吸收性能（用安全帽检测仪器中的安全帽耐冲击穿刺试验机来检测）

按照GB/T 2812-2006中4.3规定的方法，经高温、低温、浸水、紫外线照射预处理后做冲击测试，传递到头模上的力不超过4900N，帽壳不得有碎片脱落。

#### 2、耐穿刺性能（用安全帽检测仪器中的安全帽耐冲击穿刺试验机来检测）

按照GB/T 2812-2006中4.4规定的方法，经高温、低温、浸水、紫外线照射预处理后做穿刺测试，钢锤不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落。

#### 3、下颏带的强度（用安全帽检测仪器中的安全帽下颏带强度测试仪来检测）

按照GB/T 2812-2006中4.5规定的方法，下颚带发生破坏时的力值应介于150N~250N之间。