

Cyclo 6000摆线减速机

产品名称	Cyclo 6000摆线减速机
公司名称	佛山市雷凌机械设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	
公司地址	佛山市禅城区清水路石紫大塘前排7号（住所申报）
联系电话	18038676688

产品详情

重量轻，结构紧凑：用内接式行星齿轮机构与圆弧齿轮的组合，使减速机构重量得到减轻，结构更为紧凑。Cyclo 6000系列减速机1级可达到1/6~1/119速比，2级可达1/104~1/7569速比，而1/9251~1/658503速比只需要三级即可达到。同样速比的情况下，使用Cyclo 6000系列可以大大减小减速机的体积，节省安装空间。这是渐开线齿轮在同样级数上无法实现的。

性能更可靠，使用寿命更长：Cyclo 6000系列减速机内齿轮采用圆弧齿形，外齿轮采用圆滑外摆线平行曲线齿形。与渐开线齿轮相比，摆线齿轮独特的工作原理使啮合度提高了2~3倍，当发生冲击负载时，冲击载荷同时被多个齿分散吸收，可大大降低减速机发生断齿风险使Cyclo 6000系列减速机抗冲击能力更强，使用寿命更长。

圆滑顺畅的运转，较低的噪声：独特的圆滑滚动啮合，同时在负荷传递部分采用高精度的齿形研磨加工工艺，使得减速机的运转非常圆滑顺畅。

安装和维护十分方便：Cyclo 6000系列减速机除了标准的底座安装方式外，还可以选择顶部安装和侧面安装等方式。由于采用模块化设计，零部件标准化程度高，使得设备的维修更换更便捷。在中国我们都建立了完善的售后服务体系。

适用范围广，可选配件丰富：Cyclo6000系列减速机不仅有标准型，还有室外型、防尘型等

可供选择。其可运行于现代化生活的各个领域，如冶金、矿山、工业自动化及生产流水线、医疗器械等等。如需变频使用，用户可选择变频用Cyclo 6000减速机。我们也可提供特殊电压型号和适用于重径向负荷的Cyclo 6000系列减速机。如果您需要在 >40 或 <-10 环境下运行，我们还可提供适用于此种环境的特殊机型。另外，用户还可根据需要进行选择制动器等可选配件。