

YT103系列硬密封球阀

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | YT103系列硬密封球阀 |
| 公司名称 | 江苏密尔卡自控阀门有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 盐城市滨海县界牌镇全民创业园工业路102号（注册地址） |
| 联系电话 | 18912552173 |

产品详情

概述及应用

YT103系列硬密封球阀阀座表面硬化处理，球体喷涂‘喷焊硬质合金’，密封阀座使用弹簧加载，刮刀结构，在较大的温度和压力变化范围内具有优良的密封性能，确保在高温、高压工况下依然运行稳定。该系列阀门主要适用于工况比较恶劣的情况下，它可满足高温、高压、耐磨、强腐蚀以及含有颗粒性介质等恶劣工况。

主要材质

阀体:碳钢、不锈钢、合金钢、双相钢等

阀芯:不锈钢、双相钢等

阀座:软密封:PTFE、R-PTFE.PPL、PEEK等

金属密封喷涂:STL、WC、Ni60、Cr3C2

技术参数

公称通径:DN15-DN1200(1/2"~48")

压力等级:PN16~PN420(Class150-600)

工作温度:-40 ° C~550 ° c

连接方式:法兰、焊接

密封形式:软密封、金属密封

产品特点

防火设计，带抗静电装置;

全通径设计，流通能力强，流阻小;

阀腔自动泄压，安全保护性能好;

多种结构形式选择。