

推荐：江西九江地面翻新 水泥地面 水磨石 大理石打磨翻新固化

产品名称	推荐：江西九江地面翻新 水泥地面 水磨石 大理石打磨翻新固化
公司名称	上海敏蕊保洁服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉浦开发区灵芝村943号3幢101室
联系电话	86-02164770705 13636576428

产品详情

水泥硬化抛光、地面打磨、水泥起砂处理、混凝土抛光、硬化地坪、水泥硬化处理、水泥起砂处理、硬化水泥地面、水泥地面起砂起灰水泥地面硬化 混凝土固化硬化、水泥地面固化。1、基层要求：对起砂地面进行清扫，无浮灰，保持干燥（可允许潮湿，不得有明火），缺损部位应在行增硬处理后用302N修补料修补，修补过的部位，再进行一遍增强处理。2、增硬处理：直接喷洒或涂刷起砂处理剂，充分浸润吸收，30分钟内随时补充被吸引收的处理剂，保持浸润状态。

一般3-4天，自然反应固化，即可达到理想效果。3、参考用量：

根据地面起砂状况，用量一般为0.3—0.8/平方 水泥地面打磨起砂的原因

1.水灰比过大：即拌合的混凝土水量大，导致混凝土表面泌水，降低混凝土表面强度。2.砂石料的级配不合理、含泥量高：骨料级配不合理、过细的土砂也易导致地面起砂，影响水泥的早期水化及混凝土的凝结。3.施工过程中的过分振捣：加剧混凝土表面的泌水，导致混凝土表面强度较低。4.养护不当：未能及时养护或养护不充分，暴晒或大风导致混凝土表面大量失水，表面得不到充分水化，导致强度较低。5.其它原因：压光时间掌握的不好、混凝土表面未达到一定的强度就上人作业、低温下施工混凝土表面受冻等。水泥地面打磨起砂处理办法 工地上常常使用界面剂搅拌水泥进行涂刮，希望将起砂部位覆盖，事实上这样不会达到预期效果，一般情况干燥后表层又会龟裂，剥落，大面积起壳。

这是由于基层未处理好的原因，基层起粉，想通过覆盖达到修复的效果是错误的想法。[1]水泥地面起砂处理剂是针对混凝土起砂、起灰开发的一种新型材料，只需在混凝土表面进行涂刷即可处理起砂。

水泥地面打磨处理剂 产品特点

- 1、增硬：有效提高地面性，防止并起砂疏松混凝土，有效提高混凝土的硬度、密度；
- 2、密封防尘：渗入混凝土内部进行深层密封，延长混凝土地面寿命，使地面更易于清理和维护。