

联硕P2.5全彩显示屏分辨率室内P2.5全彩模组320*160mm

产品名称	联硕P2.5全彩显示屏分辨率室内P2.5全彩模组320*160mm
公司名称	深圳市联硕光电有限公司
价格	299.00/块
规格参数	品牌:联硕 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区石岩街道上屋社区园岭工业区巧通工业园厂房B栋二层(注册地址)
联系电话	137-5111-5873 13751115873

产品详情

联硕P2.5全彩显示屏分辨率室内P2.5全彩模组320*160mm

P2.5全彩显示屏单元板规格多大?有几种尺寸? P2.5彩屏适合多大尺寸的显示屏,LED大屏幕比例多少效果好,一般情况下P2.5显示屏都是采用主流的磁铁拼接方式安装,整个LED大屏是由一个个小的单元模块拼接而成,目前大多数显示屏工厂主要采用160mm*160mm、320mm*160mm这两种规格P2.5模组。在P2.5全彩屏广泛应用初期,也有160mm*80mm这种小尺寸模块,不过后来因为生产工艺复杂成本较高、安装慢、容易产生色块等缺点被弃用,但P2.5显示屏单元板并不是越大越好,单元板尺寸大虽然安装更快,但是模块套件因为热胀冷缩会发生轻微变形,导致显示屏有色差播放效果不理想。所以从各个方面综合来讲,160mm*60mm这种规格单元板是*合适的。

联硕P2.5全彩显示屏分辨率室内P2.5全彩模组320*160mm LED显示屏有很多种规格型号,譬如室内有P2,P2.5,P3等,其中的数字代表的是显示屏上的发光点(灯)之间的间距,单位都是mm,比如说P2表示的相邻两组灯的间距是2mm;P2.5表示的就是两组灯的间距是2.5mm。从以上型号可知,数字越小,意味着显示屏上的灯间距越小。还是举个例子说一下大家会明白些,同样1个平方米大小的一块显示屏,P2显示屏上有250000个点,P2.5有160000个点,P3有111111个点。可以看出数字越小表示灯的密度越大,显示屏的清晰度也就会相应地越高,当然制作成本也就越高一些。我们就会根据您的具体需求给您提供我们专业的建议以及适合的LED显示屏型号供您选择!我们是生产厂家,我们只生产销售,不出租!

联硕光电主营LED显示屏型号:

- 一、室内全彩表贴LED显示屏:P1.875、P1.923、P2、P2.5、P3、P4、P5、P6、P7.62、P10;
 - 二、户外全彩表贴LED显示屏:P3.91、P4.81、P5、P6、P8、P10;
 - 三、租赁LED显示屏(铁箱、铝箱、压铸铝):P1.8、P1.9、P2、P3、P4、P5、P6、P7.62、P8、P10;
- LED显示屏型号如此之多,如何选择显示屏的型号既能保证实用价值,又能节约成本,请详细了解LED不同型号的参数,以便做出您正确的选择!备注:不同的型号清晰度和价格都有一定的差异,数值越小显示屏越清晰,分辨率越高,相对的价格也就越贵!如果您预想的安装位置可能淋到雨,那您就需要选择户外系列的显示屏型号,因为室内显示屏是不防水的,而户外显示屏都做过防水处理,可以适应室外的恶劣环境。深圳联硕光电有限公司--LED显示屏专业生产厂家,深圳市合作供应商,为您提供为的LED显示屏安装设计方案以及详细参数价格!联硕光电目前有P1.667、P1.875、P1.923、2.5、P3、P3.91、P4、P4.81、P5等多种型号,清晰度由高到低,它们各有各的市场需求,选购合适性价比实用的就可以,如

果初次接触不知道怎么选择型号，欢迎电话咨询，我们给推荐合适的型号、尺寸。1、单位用超高清显示要求，比如监控、指挥中心、会议、演播厅等，要求近距离观看非常清晰的，现有P1.667、P1.875、P1.923、P2四个型号，像素高，1-5米近距离观看效果好；产品售价当然也不低，室内安装通常是采用钢结构框架固定，压铸铝箱体拼接而成。2、高清显示屏要求，比如会议室、报告厅、多媒体大厅、演讲培训、发布会等，有P2.5、P3两个高清型号，适合2-20米观看距离。酒店大厅、宴会厅用led舞台背景幕墙屏，安装尺寸面积在10平方米左右。前两年常用P4、P5型号较多，适合4-20米观看距离。不过随着LED显示屏价格越来越低，以及大家对清晰度要求，P3、P4型号成为主流。3、舞台背景、婚庆演出、活动典礼、剧院舞台用LED大屏幕，常用P3、P4、P5全彩型号，适合4-30米观看距离，有租赁铁箱和压铸铝箱两种箱体，标准箱体尺寸分别是：P3全彩576mm*576mm、P4全彩512mm*512mm、P5全彩640mm*640mm。为了方便计算尺寸，我们还有P3.91和P4.81全彩型号，这两种型号箱体尺寸可做成500*1000mm和500mm*500mm规格箱体，可以任意拼天整米尺寸是不是很方便计算舞台租赁屏幕的尺寸面积？4、更大的型号有P6、P7.62、P10全彩型号，它们适合大面积且较远的距离观看，如果较近距离观看，效果不是很好。不过现在大家对清晰度要求越来越高，这三个型号是早年产品，正逐渐被市场淘汰，在此不做过多介绍。联硕P2.5全彩显示屏分辨率室内P2.5全彩模组320*160mm

根据客户不同情况，我们提供三种定制方式：*种：从我们厂家购买LED显示屏模组以及相关配件，客户自己完成安装，比较适合具有一定安装经验的工程师。第二种：从我们厂家定制LED全彩屏以及相关配件，现场钢结构/布线由客户自己制作，我们派一名工程师上门指导安装调试以及使用培训。第三种：我们厂家提供全套的产品及配件，包括显示屏及相关配件设备，钢结构以及布线也由我们完成，也就是全包工程安装，客户只需最后验收即可。联硕主要材料选择：发光芯片：晶元、士兰、三安、华灿等。灯珠封装：国星、晶台、木林森等。驱动IC采用聚积系列，具有极好的稳定性能，超高刷新频率。

全彩LED显示屏产品优势与特点

操作方便:电脑编辑内容发送到系统控制卡,就可显示编辑的内容,系统操作十分方便.

分辨率高:能够地表现高清的画质和细腻的颜色,在一定程度上可以和LCD媲美.超长寿命:选用高品质的发光元器件为显示屏的核心材质并采用自己专li的线路板设计,从根本上保证了产品的使用寿命.宽广视角:视角角度好,160°的宽视角与每个发光管高度一致性,在水平和垂直均有较大的可视角度,这对水平分布广和高度落差较大的环境均适合.性能稳定:对显示屏的抗电磁波的独特处理,德建显示屏一直稳定于其他显示屏的一个重要原因.而采用分布式扫描技术和模块化设计技术,使得显示屏可靠性稳定性更高.

画质细腻:非线性校正技术,图像细腻清晰;动画效果生动多样;流畅逼真.无缝拼接:特色套件设计把模块之间的拼接误差控制在正负0.1mm以内,易于安装,可根据用户的需求做成任意形状.

平整度好:采专用面罩墨色一致,从而使整个显示屏的对比度高;平整度好,手感柔和,手滑无突出感.

优质选材:采用高品质LED显示屏专用芯片设计 具备小封装 高亮度 大角度 抗静电等特点.

实时转播:可支持DVI HDMI 3G/HD/SD三速SDI高清显示模式,适用于电视录像节目VCD或DVD及现场实况等室内场所.

选材优质:采用进口发光材料,高品质LED显示屏专用IC芯片设计,具备小封装 高亮度 大角度 抗静电等特点;无噪声大功率电源;整屏无风扇设计,无噪声 低功耗,可在0 ~55 温度范围使用.

无格式限制:格式方面,可由用户任意编排显示模式;可显示文字 图表 图像 动画信息;且显示的信息量不受限制.

同异步兼容:可同时支持同步控制与异步控制;在控制电脑出现故障时,仍能正常地显示播放.

线路板稳定:线路板采用波峰焊工艺,具有绿油隔氧层,防止了线路的潮湿氧化,提高了使用寿命.过三防漆:保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀;具有良好的耐高低温性能;其固化后成一层透明保护膜,具有优越的绝缘 防潮 防漏电 防震 防尘 防腐蚀 防老化 耐电晕等性能.防震测试:户外P16LED全彩屏包安装要多少钱出货前针对形体进行防震测试,排除箱体螺丝线材连接问题;以保证显示屏经过长途运输后,无接触不良,适宜长途运输.维修方便:采用模块化设计,显示效果稳定,安装和维护更加方便,且可带电维修.