

# 焦作预制型跑道 预制型跑道施工方案 子盛体育

产品名称	焦作预制型跑道 预制型跑道施工方案 子盛体育
公司名称	河南子盛体育场馆建设有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南新乡
联系电话	15225933338 15225933338

## 产品详情

不合规的预制型跑道在生产加工过程中，往往为了更大的利益会不按比例的加入劣质材料，那么加入这些劣质材料都有哪些危害呢，下面就让【河南子盛体育场馆建设有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

塑胶制品在制成各种成品前，需依据产品所需要的柔软度，而添加不同含量的增塑剂。一般而言，半硬质塑胶制品需添加10-30%的塑化剂，软质塑胶制品则需添加30-70%的塑化剂。

预制型跑道材料的增塑剂种类有很多，但其中较多的一类，是称为邻苯二甲酸酯（phthalate）的一类化学物质。

“邻苯二甲酸酯及其代谢物和降解产品对人体健康有影响。

另一方面，由于塑胶制品不耐光和热，在光热的影响下，会释出氯的自由基，导致材质劣化。为了提高塑胶制品热稳定性，常常会加入适量的稳定剂，以防止或减缓塑胶制品在加工过程中发生降解。

【河南子盛体育场馆建设有限公司】始终坚持“用户至上、讲求信誉、质量为本、安全”的经营理念，以质量求生存，靠信誉开拓市场，如果您需要预制型跑道产品的话可以联系我们。

在学校的朋友应该知道，连续暴雨天，排水系统如果做不好会让学校塑胶跑道就会积水，积水会损坏塑胶跑道，那么该如何在塑胶跑道上建造合理的排水系统呢，下面来带大家具体的了解一下吧。

其实预制型跑道排水可采用地面径流排出和地下渗透相结合的方式。

如果只采用地面径流排水，要求场地平整，泛水坡度也很均匀，这对于由塑胶跑道和人造草足球场组成的大面积田径场地来说很难做到。

如果只靠渗水排出也不可能，因为场地的渗水能力与场地构造本身有关，即使渗水性较好，但随着使用期限的增大，其渗水能力也会越来越差。较合适的排水方式，是渗水速度低于地面径流速度。因此一般都采用“排渗结合，以排为主”的方法。

**【河南子盛体育场馆建设有限公司】**坚持：以诚为本，合作双赢，科学创新，节能环保，安全美观的理念竭诚为广大新老客户提供预制型跑道产品，如有需求，欢迎前来致电咨询。

在铺平预制型跑道的时候，要注意胶体的抹平，这样才不会出现跑道凹凸不平的情况，那么我们在操作时应该怎么做呢？下面我们就一起来看看吧：

一、严格控制粘贴基层的表面平整度，对凹凸度大于 $\pm 2\text{mm}$ 的表面要作平整处理。

二、使用齿形刮板涂刮胶粘剂，使胶层的厚度薄而均匀。涂刮时，基层与粘贴面上的涂刮方向应成纵横相交，使面层铺贴时，粘贴面的胶层均匀。

三、施工温度应控制在 $15 \sim 30$ 度，相对湿度应不高于70%下进行。

**【河南子盛体育场馆建设有限公司】**自成立以来，不断的研究客户的需求，对产品进行改进，确保预制型跑道等产品能够有可靠的品质，欢迎大家前来咨询合作事宜。