

# 青岛胶州地坪漆即墨环氧地坪漆材料施工城阳环氧地坪款式多样

产品名称	青岛胶州地坪漆即墨环氧地坪漆材料施工城阳环氧地坪款式多样
公司名称	率土涂料（青岛）有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	品牌:率土 型号:ST3016 销售施工区域:青岛 胶州 即墨 城阳
公司地址	青岛城阳区夏庄
联系电话	0532-82775158 13021680795

## 产品详情

青岛胶州地坪漆即墨环氧地坪漆材料施工城阳环氧地坪款式多样优点：具有很高的强度和耐磨性、防尘、增加地面防油性。适用范围：仓库、码头、厂房、停车场、维修车间、车库等地面。颜色：水泥原色、灰色、绿色。施工方法：首先浇倒基层混凝土并夯实，混凝土标号不低于25号，现场塌落度在75~100毫米之间；然后用专用抹光机加圆盘进一步平整混凝土，保证混凝土表面平整、密实。在混凝土初凝的时候开始撒播硬化剂，同时使用抹光机加圆盘压实抹平。约1~2小时后，再重复一次撒播及压实的操作，建议后用抹光机加刀片进行抛光密封，同时手工修补边角部分；建议后喷洒养护剂或覆盖薄膜，防止水分快速挥发引起开裂。从混凝土整平到覆盖养护，所有操作过程保持在24小时内完成，施工完成2~3天后可行走。

一、组成：本品为双组份地坪涂料，其中组份一是由高固体专用地坪树脂，颜料、体质颜料、助剂和少量活性溶剂组成，组份二为专用地坪固体剂。二、特性及用途：本产品为自干型地坪涂料，它具有优异的附着力和良好的耐水、耐碱、耐酸、耐潮、耐腐蚀等性能。它与工业地坪专用封闭底漆专用地坪腻子配套性常规。是理想的地面装饰涂料，适用于水泥地面，木地板，金属及玻璃钢表面，起装饰和防腐作用。三、施工要求：1、本品应按规定组份进行配比，用多少配多少，配后应在8h内用完。施工配漆配比量要准确，否则影响产品性能。2、稀释用专用稀释剂。3、本品刷涂、滚涂刮涂均可。4、水泥地面必须充分干燥、清洁。自然干燥（23±1 湿度50±5）24h后方可涂刷下遍。四、贮存和运输1、本品应贮存于清洁、干燥、密封的容器中。2、本品存放应保持通风、干燥、防止日光直接照射，并应隔绝水源，远离热源。夏季温度过高设法降温。3、本品在运输时应防止日光暴晒，并符合运输部门的有关规定。4、本品在符合储运条件下，自生产之日起，有效储存期为一年，超过储存期可按本标准规定的项目进行检验，如符合要求仍可使用。

