

POM 日本宝理 YF-20

产品名称	POM 日本宝理 YF-20
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	1:物性参数 型号:YF-20 性能:耐磨20%PTFE增强
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

POM日本宝理，YF-20耐磨20%PTFE增强

品牌

日本

牌号

YF-20

厂商

厂家(产地)

销售方式

品牌经销

加工级别

注塑

特性级别

20%PTFE

用途级别

通用级

中文名称

聚甲醛

吸水率

0.8%

洛氏硬度

75

熔流率

5.0g/10 min

收缩率

0.3

拉伸模量

2100MPa

密度

1.52g/cm³

拉伸应力

44.0MPa

热变形温度

75 ° C

抗张强度

62.0MPa

冲击强度

3.3kJ/m²

熔融指数

3.9

高粘度POM导电POM 500P美国杜邦500P

抗紫外线POM 美国杜邦107UV

抗紫外线POM 美国杜邦 527UV

抗紫外线POM 美国杜邦 127UV

导电POM 日本宝理 CH-20 CH-10 CH-15

导电POM 日本宝理 ES-5 ES-8 EW-02

导电POM 韩国工程 ET-20 ET-20S