

白山消防控制箱加工 兴诺门窗厂

产品名称	白山消防控制箱加工 兴诺门窗厂
公司名称	任丘市兴诺门窗厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市任丘市辛中驿镇
联系电话	15350789678

产品详情

消防控制箱加工的功能防夹：关闭时遇到阻挡，会自动回收一段距离，防止惨剧发生。防雨：感受下雨了，自动关闭。开启后部排气时，会利用空气流动自动排烟，有比较强的自清洁功能主要是进行通风换气的，若到夏季，阳光房内的温度上升，热气都是往上聚的，如果顶部开了天窗，就能更好的与室外进行空气交换了，阳光房也可以更好的换气降温的。

消防消防控制箱加工具有良好的性能，耐高温性能良好、占地比离心风机少。安装方便，消防排烟风机高温性能优良。消防排烟风机能在300 高温条件下连续运行60分钟以上、100 温度条件下连续20小时次不损坏。根据不同的需求消防排烟窗可用于民用建筑，烘箱，地下车库，隧道等地合。安装方式可分为卧式和屋厅式，如对风量，全压，安装尺 $\pm 5\%$ 、性能选用表是标准状态下的性能。

在环境湿度很大的屋子里，消防控制箱加工房间内侧易产生冷凝水。解决方案是开窗通风及将暖气片安装在消防控制箱加工下边以维持室内空气质量循环系统，降低冷凝水。润化零配件务必维持折页的整洁，去除折页上的灰尘和沙子，并多方面润滑脂，润滑脂应3个月加一回。勿用湿手打开窗扇，或将腐蚀性液体溅到窗扇上。打开窗扇或旋转窗户把手把要轻力。五金件常查验，产生松脱时应先扭紧。窗扇打开不灵光可向连接处中添加适量的润滑物润滑。